

Skipulags- og byggingarfulltrúi Uppsveita h.s.
 Yfirfarid
 08 JUNN 2015
 Byggingarfulltrúi

U-gildi útihurða
 - meðaltal = 1.7

GÓLF

- Gólfefni - t.d. parket
- 22 mm gólfhvápán
- 45 x 220 mm gólfbitar
- 225 mm steinull
- 12 mm krossviður undir bitum
- U-gildi gólfs = 0.17

GK 0.00

ÚTVEGGUR

- Standandi timburklæðning (ein-á-tvær)
- 21 x 45 mm loftunarlistar
- 12 mm krossviður heilklæðning með tveim 10 mm götum í hvert bil
- 45 x 145 mm timburstoð
- 145 mm steinull
- Rakasperra (þar sem það á við)
- 35 mm afréttigrind c/c 400
- 35 mm steinullareinangrun (valkostur)
- 12 mm gipsklæðning eða panelklæðning
- U-gildi útveggjar = 0.25

Deiliteikning B. af rammahúsi

Kerhraun 24, Grímsnes- og Grafningshreppi
 Fristundahús úr timbri - Mhl 01 - Landnr.: 168899
 Deiliteikning

Flámað	MHÓI	Teknað	MHÓI - GIM	Tekin nr.	SUM-15-8724
Kvarð	1:10 A2	Dags.	14. janúar 2015	Breyting	
Mark	MarkSTOFA ehf	Magnús H. Ólafsson arkitekt FAÍ	150550-4759	Undirritun	
<small>Markgerði 18, 300 Akranes - s. 4314210 8932002</small>					