



**Skýringar:**

Allar lagnir séu í samræmi við gildandi reglugerðir og ÍST 67.  
 Allar leiðslur þrýstiprófaðar með 6 bar.  
 Lagnir fyrir heitt vatn eru steyptar í plötu undir járngrind en lagnir fyrir kalt vatn eru lagðar í sandlag undir einangrun.  
 Málsetningar miðast við innbrún sökkla nema annað komi fram.  
 Lagnaefni:  
 PE-X rör í rör innsteypt, stærð Ø15mm, 18mm að sturtum og baði.  
 25mm að heitum potti.  
 Stofnar frá inntaksgrind að deilikistu eru Ø25mm ryðfritt rör lagt í vegg.  
 HL: Handlaug SV: Skolvaskur  
 EV: Eldhúsvaskur BK: Baðkar  
 VS: Vatnssalerni ST: Sturta  
 ÚPv: Uppþvottavél ÚK: Útikrani  
 ÞV: Þvottavél ÚV: Útívaskur  
 Kalt vatn : \_\_\_\_\_  
 Heitt vatn : \_\_\_\_\_

Öll mál í mm nema annað komi fram.

VERK:	Drumboddsstaðir - íbúðarhús 801 Bláskógabyggð	TEIKN NR.:	530
HLUTI:	Lagnir -Sökkull Neysluvatnslagnir	KVARDI:	1:50-A2
DAGS:	22.06.15	TEIKN:	BL
SAMÞ:	Björgvin Viglundsson 040546-2009	NR:	15-02
Bent Larsen Fróðason Byggingafræðingur B.Sc Sími 844-7699 bsverk@gmail.com		5224	