



Höfundur 07.01.2015
Reinir 2015

SKÝRINGAR

GRAFA SKAL FYRIR SÖKKLUM NIÐUR
 ÁBURDARHÆFAN BOTN.
 FYLLA SKAL UNDIR PLOTU MEÐ FROSTÖRUGGRI
 GRÚS OG ÞJAPPA VEL MILLI LAGA, SAMKV.
 ÞJÖPPUNARTÓFLU

ÞJÖPPUNARTAFLA

TÆKI	LAGÞYKKT	FJÖLDI YFIRFERÐA
5 t VÍBRÓVALTARI	0,4 m	6
0,5 t VÍBRÓPLATA	0,3 m	4
0,1 t VÍBRÓPLATA	0,2 m	4

LEIKI VAFI Á UM GÆÐI ÞJÖPPUNAR, GETUR PRÓFUN FARIÐ FRAM MEÐ PLOTUPRÓFI ÞAR SEM GILDIR

$E_2 \geq 1000 \text{ kp/cm}$ OG $E_2 / E_1 \leq 2,5$.

EFNISGÆÐI

STEYPUSTYRKARSTÁL: K-KAMBSTÁL $f_{yk} = 410 \text{ MPa}$
 R-RÚNNJÄRN $f_{yk} = 235 \text{ MPa}$

STEINSTEYPA: S250 $f_{ck} = 25 \text{ MPa}$
 SIGMÁL 50-80 mm
 LOFTINNIHALD 5-7%

STEYPUSTYRKARJÄRN

SKEYTILENGD ER 40 SINNUM ÞVERMÁL
 STANGARINNAR.
 ÓNEFNT STEYPULAG Á JÄRNUM SAMKVÆMT ÍST 10.
 LÁRÉTT JÄRN SEM KOMA Í HORN EÐA ÞVERVEGG
 SKAL BEYGJA SKEYTILENGD FYRIR HORN.

ÍDRÁTTARRÖR MILLI HÚSA

ÍDRÁTTARRÖR FYRIR VATN SKULU VERA Á A.M.K.
 120 cm DÝPI. UNDIR ÞAU SKAL SETJA 15 cm
 ÞJAPPAÐ SANDLAG OG FYLLT SKAL YFIR ÞAU MEÐ
 20 cm SANDLAGI.

Teiknað: Eiríkur Baldur Þorsteinsson
 Yfirfarið: --
 Hannað: Jón Logi Sigurbjörnsson Kennitala: 190556-3959
 Aðalhönnuður: _____

Br. númer	Dagsetning	Skýring

Fristundahús
 Ásbraut 21
 801 Selfoss

Sökklar
 Mál í cm
 Mælikvarði 1:50

17.01.2015

V201

5236.