



SKÝRINGAR VIÐ UPPBYGGINGU ÚTVEGGJA OG ÞAKS:

Útveggir hússins eru byggðir upp úr 45x148 mm timburstoðum með mesta millibili stoða m/m 600. Utan á útveggi komi 9 mm rakapölin krossviður (ekki birkkrossviður) sem neglist með S31/50 m/m 150, krossviðurinn ná niður fyrir gólfreim, síðan komi 20 mm loftbil undir bárujárnklæðningu.

Allt timbur í burðarveggjum og sperrum skal vera styrkleikaflokkað í C18 a.m.k.

Allar samsetningar skal negla með minnst 3 stk. S31/100.

Ofan á sperrur kemur heilklaðning, 25x250 mm, þar ofaná kemur þakpappi og þakjárn. 8" einangrun kemur á milli sperra.

Þakjárn er neglt með þaksaum í aðra hverja hábaru með 600 mm millibili en við þakbrún skal neglt í hverja hábaru

Breytingar:

HÚSEY
 Teikni- og verkfræðisvæðing. SELFOSSI

Vinnustofa: Stóru-Sandvík 4, 801 Selfos. Sími 482-1738 / 898-9199. Netfang: husey@internet.is

Áb.m. og réttindi ©: Samúel Smári Hreggviðsson, byggingateknifræðingur, M.T.F.I. Kt.: 200752-4659

Viðfangsferni: LAUGARÐÆLUR íöð 195801 Flóahreppi

Verkluti: Sperruplan, Útveggjagrindur, sníð og skýringar

Mælikvarði: 1:50, 1:10 og 1:20 Teiknað/Reiknað: ssh

Dagsetning: Stóru-Sandvík 4, í júlí 2015

Samþykkt: *Guinn Einarsson*

Verknúmer: 15-712

Teikn.nr.: 203

5607.