



Veggskífa ofan glugga
Tvíföld grind í veggskífu
#K10c/c200mm + 2x2K12
lárétt efst og neðst í skífu.
U-lykkjur K10c/c200mm,
L=400+100+400mm efst og
neðst í veggskífu.

Veggskífa ofan glugga
Tvíföld grind í veggskífu
#K10c/c200mm + 2x2K12
lárétt efst og neðst í skífu.
U-lykkjur K10c/c200mm,
L=400+100+400mm efst og
neðst í veggskífu.

- Merkingar á timburstærðum (burðarvið), þar sem við á:
- Burðarviður 2"x9" (48x223mm, Hússmiðjan).
 - Burðarviður 2"x8" (48x198mm, Hússmiðjan).
 - Burðarviður 2"x6" (45x145mm).
 - Burðarviður 2"x5" (45x125mm).
 - Burðarviður 2"x4" (45x95mm).
 - Burðarviður 1"x6" (25x150mm).

Burðarvirki timbur a.m.k. C18 (T1, ÍST INSTA 142) og timbrétt C-32 (L-40) skv. evrópstöðlum.
Burðarvirki stál DS 412:1998. Ryðvörn skv. tæringarfróki 1.

Framleiðandi/söluvæðili gluggakerfis (glers og pósta) skal
á framkvæmdastigi leggja fram útreikninga þ.m.t. formstuðla (formfaktora)
á gleri, gluggapóstum og festingum í gluggaopi.
Alagsforsendur: Grunngríði vinddags 1,53KN/m2.
Hámarksvignun skv. gr. byggingarreglugerð.
Formfaktorar skulu vera skv. DS410:1998. Öryggisstuðlar skv. ÍST DS409:1998.

180x180mm sála ofan sökkuls
2x2K12 lóðrétt, skreyting 600mm.
Lykkjur K10c/c 180mm ofan sökkuls.

2"x9" lehta fest við stálbita með 12mm boltum c/c 650mm
+RF brettaskinna. Kubbur 6r 2"x4" sem millilegg undir bolta.

Grunnmynd Þakvirkis 1:50

Áritun aðalhönnuðar/hönnunarstjóra skv. byggingarreglugerð (samræming séruppráttá)

Fastanúmer: 220-4808
Landnúmer: 167126.
Staðgreinir: 8721-2-00057000
Landstærð: 19,1ha.

| Breytingar | Nr. | Dags. | Nafn |
|------------|-----|-------|------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Kjaranstaðir Bláskógabyggð-Ibúðarhús

Tækniþjónusta Bjarna Árnasonar ehf.
Smíðjuvegi 11 s: 564 2260, 894 0992
Netfang: bjarniar@simnet.is

Grunnmynd Þakvirkis

Nr. 3B
Dags. 22.05.15
Bjarni Árnason
kt.: 290461-4489

5648.