



Skýringar

Lögnin skal vera hólkud pípulögn.

Frágangur allur skal vera vandaður og vel frá gengin í samræmi við reglugerðarákvæði.

Allt efni skal vera innfellt raðefni og tenglar skulu vera tveir saman í öllum tilvikum í ljósalögn nema þegar um tæljatengla er að ræða. Rör skulu vera 16mm í ljósa og tenglalögnum og 20mm í öllum smáspennulögnum það er síma, loftnets og eldvarnarkerfi.

Ídregin vír skal vera í samræmi við stærðir búnaðar samkv, reglugerðarákvæðum.

Ganga skal frá dósum þannig að þær nemi við ystu brún klæðningar.

Ef tvær eða fleiri dósir eru saman skal meta hvort hagkvæmara / smekklegra er að hafa þær láréttar eða lóðréttar.

Aðaltafla skal vera innfelld á vegg og rör frá henni skulu vera inn í vegg.

Loftnetslagnir skulu lagðar í tengidós og deilt út frá henni.

Reykskynjarar skulu samtengdir af 24 volta, BRK 2002 Race gerð eða samsvarandi. Reykskynjurum, skal koma haganlega fyrir.

Teikningin er táknræn og sýnir hvers óskað.

Pó skal hafa samráð við innanhúshönnun og innanhússmíð.

Ef verulegar breytingar eru gerðar á uppdrætti þessum er hönnuður til þjónustu reiðubúin á frekari útfærslu.

Hæð rofa 110sm

Hæð tengla 110sm

Hæð tengils f/eldavél 20sm

Hæð tengils f/uppvöskunarvél 20sm

Hæð tengils f/ ísskáp 20sm

Hæð tengils f/örbylgjuofn 200sm

Hæð veggþjósa í stofu 175sm

Hæð veggþjósa úti 200sm

Hæð veggþjóss á baði 210sm

Hæð smáspennutengla 110sm

Nema annað sé getið á teikningu og öll mál miðast við frágengin gólf.

Rafbær

FS - Sumarhús

Greinatafla / Skýringar

5903