



Skýringar:

Allar lagnir séu í samræmi við gildandi reglugerðir og IST 67.

Allar leiðslur þrýstiprófaðar með 6 bar.

Lagnir fyrir heitt vatn eru steypar í plötu undir járngrind en lagnir fyrir kalt vatn eru lagðar í sandlag undir einangrun.

Málsetningar mibast við útrún sökkla nema annað komi fram.

Lagnaefni:
 PE-X rör í rör innsteyp, stærð Ø15mm.
 18mm að sturtum.
 25mm að heitum potti.
 Ómálsettar pipur eru Ø15mm.
 Stofnar frá inntaksgrind að deiliskistu eru Ø25mm ryðfritt rör lagt í vegg.

H.L. Handlaug SV: Skolvaskur
 E.V. Elfríðurvaskur BK: Baðkar
 V.S. Vatnsalerni ST: Sturta
 Ú.V. Úpphovtavel ÚK: Útkrani
 Þ.V. Þvottavel ÚV: Útvaskur
 K: Krani

Kalt vatn : _____
 Heitt vatn: _____

Öll mál í mm nema annað komi fram.

| | | | |
|--------|---|------------|---------------------------------------|
| VERK: | Íbúðarhús Kjarnholti 1, Lóð nr.6 801 Bláskógabyggð | TEIGN NR.: | 530 |
| HLUTE: | Lagnir - Sökkull Neysluvatnslagnir | KVARN: | 1:50 |
| DAGS: | 21.01.15 | SAMG: | Björgvin Víglandsson (040546-2009) |
| | | NR: | 01 210 |

Bent Larsen Fróðason
 Félakot 2
 801 Bláskógabyggð
 Símar: 844-7699 - 486-8855
 E-mail: bentlarsen77@hotmail.com

5477.