



BYGGINGARLÝSING:

Byggingarlýsing vegna viðbyggingar við núverandi sumarhús. Núverandi sumarhús er um 64 m² og viðbygging um 108 m². Samtals stærð 172 m².
Undirstöður hússins eru steyptar súlur, þar ofan á eru dregarar (225 mm x 450 mm). Gólf eru úr timburgrind með 200 mm steinullar einangrunn á milli gólfbita.
Þar ofan á er rakasperra úr þolplasti, spónaplötur og svo harðviðargólf. Undir gólfbita er 12 mm krossviður.
• tveggir eru 150 mm timburgrind (2" x 6") með 150 mm steinull. Þar innaná er rakasperra úr þolplasti,
þar innaná timburgrind 40 x 40 mm og þar innaná tvöfalt gíslag sem klæðist alveg uppi sperrur. Utan á burðargrindinni er 9 mm krossviður,
þar utaná galvaniserað músa- og skordýranet, þar utaná 40 x 50 mm lektur og yst eru bandsögu "Reisifól".
Kólnunartala útveggja er að hámarki 0,4 W/m²C.
Innveggir eru á álgrindum, tvöfalt gífs hvoru megin og einangraðir með 3" steinull, flokkur 1.
Þak er 250 mm sperruþak með 200 mm steinullareinangrun, vírað undir einangrun, þar undir rakasperra. Loft eru klædd með gísi í flokki 1.
Loftunarbíl er milli sperra yfir ull, ofan á sperrur er 22 mm krossviður, þar ofaná tvöfalt tjörupappalag.
Þak er klætt bandsagaðri fjöl. Kólnunartala þaks er að hámarki 0,2 W/m²C.
Gluggar eru timbrgluggar, ljósir að lit, með K-gleri. Björgunarop samkv. reglugerð.
Inntök rafmagns og vatns eru frágengin samkv. reglugerð. Niðurföll í votrymum og loftræsting gluggalausra rýma eru frágengin samkv. reglugerð.
Frágangur eldstæða skal vera í samr. við ákv. Br og leiðb. Brunamálastofnunar.
Sorggreymsla skv. BR.
Leitast verður eftir að halda í núverandi landslag lóðar.

Sumarhús í landi Úteyjar við Laugarvatn

ADALUPPDRÁTTUR

101

Fastanúmer 220 6645 Landnr. 168207 Dags. 14.02.2014

Afstöðumynd 1:1000

6544

davíð kr. pitt arkitekt faí kt 101069 5249 dkpitt@simnet.is
tíeyki ehf, skildinganes 11, 101 reykjavík f. 896 2490