



Skipulags- og byggingarfulltrúi Uppsveita bs.
Sampykkt
10 FEB 2015
Ólafur Þorsteinsson
Byggingarfulltrúi

BYGGINGALÝSING:
Byggt er við frístranduhús (sumarbústaður) bilgeymsla ásamt tengibyggingu (mhl. 02) á einni hæð og geymsluhúsi (mhl. 03) á einni hæð.

ÚTVEGGIR:
Útveggir eru byggðir upp úr timbri. Byggt er úr 2"x6" timburstöðum með mesta millibili stöða m/m 600 mm. Útveggurinn er einangraður með 150 mm. steinull (pétull). Að utanverðu er útveggurinn klæddur með liggjandi timburvatnsklæðningu. U-gildi er 0,25 W/m²K.

GLUGGAR OG HURDIR:
Gluggar og hurðir eru úr timbri, tvöfalt einangrunargler er í gluggum. Gler er Top N+ einangrunargler, eða sambærilegt, með U-gildi 1,9 W/m²K. Vegið meðaltal U-gildis glugga er 1,81 W/m²K. Vegið meðaltal U-gildis hurða er 2,6 W/m²K.

Vegið meðaltal U-gildis útveggja að teknu tilliti til glugga og hurða er 0,60 W/m²K. Heildarleiðnitalap er 1,3 W/m²K, miðað við gölfplatarmál.

UNDIRSTÖÐUR OG BOTNPLATA:
Undirstöður undir bilgeymslu eru steinsteyptr sökkar með steinsteyptra botnplötu. Einangrað er undir götflötu með 75 mm plast- eða steinullareinangrun, 25 kg/m³. Undirstöður tengibyggingar og geymslu eru á steinsteypnum þverveggjum og gólf er timburgólfbitar sem útióft leikur um og kemur ofan á stálgrind. Einangrað er með 200 mm. steinull(pétull). U-gildi er 0,20 W/m²K.

ÞAKVIRKI:
Þak er borð uppi af timbursperrum þar ofaná koma þverásar og einangrað með 200 mm. steinull (þakull), U-gildi er 0,20 W/m²K.

INNVEGGIR:
Léttir innveggir eru timburstöðir klæddar með panel, einangraðir með 50 mm steinull.

LAGNIR:
Neysluvatnslagirnir eru rör í rör og koma í gólf og milliveggi. Raflagnir eru lagðar á hefðbundinn hátt í veggjum og í lofti.

VATNSÓFLUN OG SORPHIRDA:
Vatnsveita og sorphirða er á kostnað og ábyrgð húseignenda.

FRÁVEITA:
Fráveita tengist í a.m.k. 3600 l. rotþró. Hafa ber samráð við byggingarfulltrúa og heilbrigðiseftirlit um staðsetningu rotþróaninnar.

BRUNAMÁL:
Björgunarpönd eru út um útihurðir og út um oppnanlega glugga.

STÆRÐIR:
Bilgeymslan, mhl.02 ásamt tengibyggingu er að grunnfleti samtals 62,9 m² og 196,3 m².
(Sjá skráningartöflu)
Geymslan, mhl.03 er að grunnfleti samtals 15,0 m² og 48,5 m².
(Sjá skráningartöflu)

Hönnun er framkvæmd með tilliti til byggingareglugerðar nr. 112/2012 m.s.t.br.

Útg.	Dags.	Skýring	Br.af.
Verkefni:			
Skálabrekkuvegata 22,			
Sveitarfélag:			
Pingvöllum, Bláskógabyggð.			
Verkefngund:			
Viðbygging, bílskúr og geymsla			
Landnúmer:	197195	Staðgreinir:	8721-05-45100220

Grunnmynd, afstaða
og skýringar

Hannað af:	ssh	Matshluti:	02 og 03
Teiknað af:	ssh	Mælikvarði:	As indicated
Yfirfarið af:	ssh	Dagsetning:	17.10.2014
Sampykkt:	<i>Samuel Smári Hreggviðsson</i> Samuel Smári Hreggviðsson, kt.: 200752-4659		

HÚSEY ehf.
Stóru-Sandvík 4, 801 Selfoss
Sími: 482-1738 / 898-9199
Kt.: 590385-0699
Netfang: husey@internet.is

14-688	1	1	A	01	Útgáfa
Verknúmer	Svæði	Afangi	Ábyrgð	Númer	Útgáfa

HÖNNUNUR ASKILUR SÉR ALLAN RÉTT A TEIKNINGUM - FJÓLFOLDUN ER HÁÐ SKRIFLEGU SAMÞYKTI

