



MÓTTÆND
03.07.2010
Guf. Þóress

SKÝRINGAR:

ÖLL RÖR Í JÖRD SÉU ÚR STÍFU PVC PLASTI, GRUNNPLASTI, NEMA ANNAD SÉ TEKID FRAM.

MINNSTI HALLI Á RÖRUM ER 20%. (2 CM Á M) OG MESTI HALLI ER 300%, NEMA ANNAD SÉ TEKID FRAM.

GRAFID SÉ FYRIR RÖRUM Í ÞJAPPADA FYLINGU. UMHVERFIS ÖLL RÖR Í JÖRDU SKAL SETJA A.M.K. 150 mm SANDLAG OG ÞJAPPA VEL.

ÖLL RÖR ÞÉTTIST MED TIL ÞESS GERDUM GÚMMÍHRINGJUM. AD ÖDRU LEYTI BER AD HAGA VINNU OG ÖLLUM UMBÚNAÐI SKV. ÍST 65 SVO OG FYRIRMÆLUM FRAMLEIDANDA.

KÓTAR ERU Í METRUM OG MIDAST VID RENNSLISBOTN, ÞAD Á EINNIG VID UM GÖT, ÞAR SEM KÓTI Á GATI ER GEFINN Á RENNSLISBOTN.

MÁL ERU Í MILLIMETRUM OG MIDAST VID MIDJAN STÚT.

ÖLL RÖR MED ÖNEFDUM HALLA HAFNA 20% HALLA OG ERU ÚR ø100 PVC.

SKAMMSTAFANIR:

- PVC PLASTRÖR, PVC (RAUDBRÚN)
- PP PLASTRÖR, PP (GRÁ)
- BR BRUNNUR
- GN GÖLFNIDURFALL MED VATNSLÁS
- GSN GEGNUMSTREYMISNIDURFALL Í GÖLF
- GNE GÖLFNIDURFALL MED EINSTREYMSLOKA
- PN ÞAKNIDURFALL
- HL HANDLAUG
- VS VATNSSALERNI
- SB STEYPIBAD
- EV ELDHÚSVASKUR
- UV UPPÞVOTTAVÆL
- ÞV ÞVOTTAVÆL
- SV SKOLVASKUR
- NF ÚTINIDURFALL
- HR HREINSISTÚTUR MED LOKI
- SR STÁLRENNNA
- DF DRYKKJARFONTUR

ATH. STADSETNINGU STÚTA FYRIR HREINLÆTISTÆKI MÁ ADEINS HAFNA TIL VIDMIDUNAR, OG ÞARF AD YFIRFARA OG ADLAGA ÞEIM TÆKJUM SEM ENDANLEGA ERU VALIN. MÆLA SKAL HÆÐARKÓTA HEIMÆÐA ÁÐUR EN LAGT ER Í GRUNN.

- LÍNUGERÐIR:**
- SKOLP
 - - - - - REGNVATNSLÖGN
 - - - - - AFRENNSLI HITAVEITU
 - - - - - HEIMÆÐ (KALT VATN)

VERKFRÆÐISTOFA ÁRÞORCAR ehf
AUSTURVEGI 68 800 SELFOSSI
SÍMI 480 4900 FAX 480 4901
www.verkarborg.is verkarborg@verkarborg.is

LÆKJARBREKKA 6	
LAGNIR	MKV:
GRUNNMYND FRÆRENNSLIS	MKV: 1:50
SNID OG SKÝRINGAR	MKV:
VERKNUMÉR: 10039	SKÝRINGAR: 10039-520
DAGSETNING: 29.07.2010	TEKNING NÚMÉR: 520

201170-3979

6874