



U-gildi útihurða
- meðaltal = 1.7

ÚTVEGGUR
 Standandi timburklæðning (ein-á-tvær)
 21 x 45 mm loftunarlistar
 12 mm krossviður heilklæðning
 með tveim 10 mm götum í hvert bil
 45 x 145 mm timburstoð
 145 mm steinull
 Rakasperra (þar sem það á við)
 35 mm afréttigrind c/c 400
 35 mm steinullareinangrun (valkostur)
 12 mm gipsklæðning eða panelklæðning
 U-gildi útveggar = 0.26

GÓLF
 Gólfefni - t.d. parket
 22 mm gólfhúvapan
 45 x 220 mm gólfbitar
 225 mm steinull
 12 mm krossviður undir bitum
 U-gildi gólfs = 0.17

GK 0.00

Skipulags- og byggingarfulltrúi Uppsveita bs.
Samykktt
 24. AUG. 2015
Arun Galan
 Byggingarfulltrúi

Þórsatigur 12, Grímsnes- og Grafingshreppi
 Frístundahús úr timbri - Mhl 01 - Landnr.: 197608
 Deiliteikning

Flámad	MHÓI	Teknað	MHÓI - GIM	Tekn.nr.	SUM-15-8765
Kvarð	1:10 A2	Dagur	14. júlí 2015	Breyting	
Útdröktir og Stillingar	Magnús H. Ólafsson arkitekt FAI 150550-4759 mark@isholf.is			Undirskrift	<i>Magnús H. Ólafsson</i>
Merkijardi	18, 300 Akranes - s: 4314210 8932002				

1.0/1.1