



23

AFSTÖÐUMYND, M.KV. 1:500

30

29

21

22

N
|

BYGGINGARLÝSING:

Sótt er leyfi til að byggja sumarhús að Dalabyggð 22, í landi Reykjadals, Flúðum.

Brúttó fermetrar sumarhúss: 77,5 m²
Nettó fermetrar sumarhúss: 64 m²

Lóð: 2.840 m²
Nýtingarhlutfall lóðar: 0,027

Efnislýsing

Sumarhúsið er hannað af Teiknivangi. Húsið eru byggt úr timburgrind, einangrað með 145 mm steinull milli stoða og klætt standandi viðarklæðningu að utan. Sökkull og botnplata er steypt. Pak eru hefðbundið sperrubæk með 45 x 220 sperrum, einangrað með 200 mm steinullareinangrun og klætt bárujárn. Gluggar eru úr timbri. Húsið er klætt að innan með standandi panel eða birkrossviðarplötum. Öll rými eru náttúrulega loftræst um glugga. Gluggar, hurðir og aðrir aðkeyptir byggingarhlutar skulu bera vottun skv. ákvæðum byggingarreglugerðar. Hitakerfi er gólfhit.

Kónunartölur

Pak: $T_i \geq 18^\circ C$, U-gildi: 0,2
Útveggir: $T_i \geq 18^\circ C$, U-gildi: 0,4
Léttir útveggir: $T_i \geq 18^\circ C$, U-gildi: 0,3
Gluggar (karmar, gler vegið meðaltil, K-gler): $T_i \geq 18^\circ C$, cU-gildi: 2,0
Hurðir: $T_i \geq 18^\circ C$, U-gildi: 3,0
Gólf: $T_i \geq 18^\circ C$, U-gildi: 0,3
Útveggir, vegið meðaltil (veggfletir, gluggar og hurðir): $T_i \geq 18^\circ C$, U-gildi: 0,85.

Að öðru leyti skal miða við að kónunartölur einstakra byggingahluta séu í samræmi við ÍST EN ISO 6946:1996.

ATH.:
 - Öll mál athugist og mælist á staðnum áður en smíði hefst.
 - Ósamræmi í teikningum tilkynnist eftirlitsmanni verkaupa.
 - Öll mál eru í millimetrum.

A 20.01

Dalabyggð 22 í landi Reykjadals,
Hrunamannahreppur, 845 Flúðir

Fastanúmer: 234-3110
Staðgreinir: 8710-1-66100220
Landnúmer: 190532

verknúmer:	120
teikning:	Afstöðumynd
dags.:	28. apríl 2015
m.kv.:	1:500
teiknað:	HHH
breyting:	
dags.:	
skýring:	

TEIKNIVANGUR

Lyngrás 11 - 210 Garðabær
s: 568 1317 - gsm: 897 1317
nf: teiknivangur@teiknivangur.is - www.teiknivangur.is

Halla Haraldsdóttir Hamar, kt. 111066-3539
7043.