

MERKINGAR < í SAMRÆMI VIÐ ÍST. 64, 65,68 OG GILDANDI REGLUGERÐIR >

1. BRUNNAR Ö.F.L.

- BG BENSINGILDRA, ÖLUGILDRA
- BR BRUNNUR
- GN GÖLFNIDURFALL
- NF NIDURFALL
- SF SANDFANG, SANDGILDRA
- SN SVALANIDURFALL
- þN ÞAKNIDURFALL
- KB KÓTI BOTN á BR EÐA NF
- KL KÓTI LOK BR
- KN KÓTI NF
- HRL HREINSILOK/HREINSITÖTUR
- F.P.X FALLPIPA NR.
- K.n.h KÓTI NEÐRI HÆÐ
- K.e.h KÓTI EFRI HÆÐ
- VL VATNSLÁS
- HRB HREINSIBRUNNUR
- J PÍPUR OG STEYPUJARNI
- ST PÍPUR STEINSTEYPU
- PVC PÍPUR ÖR POLYVINILKLÓRÍÐ
- PP PÍPUR ÖR POLYPROPYLEN
- PE PÍPUR ÖR POLYETHELYNE
- PB PÍPUR ÖR POLYBUTELYNE

- ← STEFNA HALLA á PÍPU HALLI í %
- ∩ VATNSLÁS
- ▨ EINANGRUN á PÍPU
- x k.34.70 KÓTI MALBIKSHÆÐ

2. HREINLÆTISTÉKI.

- BI SKÖLSKÁL (BIDET)
- BK BADKAR
- EV ELDHÚSVASKUR
- HL HANDLAUG
- SB STEYPIBÁÐ
- SV SKÖLVASKUR
- Up UPPÞVÖTTAVÉL
- DF DRYKKJARFÖNTUR
- VS VATNSSALERNI
- pV ÞVÖTTAVÉL
- pS ÞVAGSKÁL
- RV RÆSTIVASKUR
- BS BRUNASLANGA
- KR KRANAR

3. TÁKN FYRIR HREINLÆTIS- OG HITALAGNIR

- HITI FRAMRÁSARPÍPA
- HITI BAKRÁSARPÍPA
- NEYSLUVATN KALT
- NEYSLUVATN HEIT
- NEYSLUVATN HEITT, HRINGRÁS

- PÍPA SEM LIGGUR GEGNUM VIÐKOMANDI SALARHÆÐ
- PÍPA SEM ENDAR Í VIÐKOMANDI SALARHÆÐ

4. TÁKN FYRIR FRÁVEITULAGNIR.

- SKÖLPLÖGN
- REGNVATNSLÖGN
- JARÐVATNSLÖGN
- LÖGN A -MM MEÐ HREINSILOKI
- FRÁRENNSLISBRUNNUR
- a-pN a -MM ÞAKNIDURFALL FYRIR ÖRKOMUVATN

- MANNENGUR HOLRÆSABRUNNUR MEÐ KARMI, LOKI OG BOTNRÁSUM
- BRUNNUR MEÐ KARMI, LOKI OG VATNSLÁSI á
- BRUNNUR FYRIR JARÐVATN OG ÖRKOMUVATN, 200 mm HÆÐARMUNUR

5. LOKAR OG BUNÐUR

- BEINN RENNLOKI
- EINSTREIMISLOKI STEFNULOKI
- HEMILL
- MÖTSTAÐA (BLENDA)
- ÞRÝSTIMINKARI ÞRÝSTIFALL í ÖRVARSTEFNU
- LOKI MEÐ SPINDIL UPP ÖR JÖRÐ
- ÞRÝSTIJAFNARI
- SLAUFULOKI, YFIRFALLSLOKI
- ÞRÍVEGALOKI
- LOFTTÆMING
- KRANI
- SJÁLFRVIRKUR BLÖNDUNARLOKI, SKIPTIR
- BLÖNDUNARTÉKI GRUNNMYND
- STURTUHAUS GRUNNMYND
- LOFTÞÖÐI
- LOKI MEÐ FLOTHOLTI
- HITAMÉLIR MEÐ KVARÐA
- ÞRÝSTINGSMÉLIR
- HITA- OG ÞRÝSTINGSMÉLIR
- VÖKVASÍA T.D. SALD
- NÝR MIDSTÖÐVARDFN, GRUNNMYND
- GAMALL MIDSTÖÐVARDFN, GRUNNMYND
- MAGNMÉLIR (VATN)
- HITASKIPTIR MILLIHITARI
- PLÖTUMILLIHITARI
- KRANI MEÐ SLÖNGUSTÖT
- ÞRÝSTIKRANI
- KRANI MEÐ HRAÐTENGI
- SÍRENNSLI
- AFTÖPPUN
- DÆLA
- HITASTJÖRNUN
- BYBASS VENTILL

6. SKÝRINGAR

6.1 FRÁRENNSLI

PÍPUR Í GRUNNLÖGN SEU ÖR PVC-PLASTI. MÁL PÍPNA ERU GEFIN UPP Í MM á GRUNNMYND. BEYGJUR OG GREINAR á LÖGN SKAL GERA MEÐ ÞAR TIL GERÐUM TENGIHLUTUM MILLI BEYGJUPUNKTA SKAL LÖGN VERA BEIN.

Í KRINGUM ALAR LAGNIR SKAL VERKTAKI FYLLA MEÐ MINNST 150mm SANDLAGI OG FYLLA SIÐAN MEÐ FRÖSTRÉFU OG BURÐARHÉFU FYLLINGAREFNI.

INNANHOSS SEU PÍPUR ÖR PP PLASTI. BIL MILLI FESTINGA á LÁRETTUM PLASTLEIÐSLUM SE MEST 10XD OG 15XD FYRIR ÖTLOFTUNARLEIÐSLUR. ÞAR SEM D ER FYRIR YTRA ÞVERMÁL PÍPU.

FRÁRENNSLILÖGN PP, INNANHÖS 050-0100m. SKAL EINANGRA MEÐ 25mm STEINULL OG VEFJA MEÐ PLASTI EÐA NÖTA HLJÓÐEINANGRANDI PP RÖR.

EFNI Í BRUNNUM SKAL VERA HD PLAST (POLYETYLENE) BRUNNAR SKULU STANDA á BURÐARHÉFUM JARÐVEGI OG UMHVÆFTIS ÞÁ SKAL FYLLA MEÐ SANDI. ÁÐ ÖÐRU LEITI SKAL FARA EFTIR FYRIRMÉLUM FRAMLEIDANDA.

ALLT EFNI OG FRÁGANGUR LAGNA SKAL VERA Í SAMRÆMI VIÐ DIN 19561 OG DIB 4102 B2 11/89 IST-65 IST-68 OG GILDANDI REGLUGERÐIR.

ALLT EFNI SKAL HAFNA LAGNAEFNISVÖTTUN

6.2 HITALÖGN

PÍPUR ERU PLASTPÍPUR SÖREFNISFRÍAR (ALPEX) SKV DIN 16832. TENGIPTYKKI SKULU SAMSVARANDI RÖRUNUM ÁÐ GERÐ OG GÆÐUM.

KERFID SKAL ÞOLA 400kpa VINNUÞRÝSTING OG PRÁFAST VIÐ 600kpa VATNSÞRÝSTINGI. ÁÐUR EN LEIÐSLUR ERU HULDAR OG KERFID ER TEKID Í NOTKUN.

ALLT EFNI OG FRÁGANGUR KERFISINS SE Í SAMRÆMI VIÐ ÁKVÆÐI IST-67 OG GILDANDI REGLUGERÐIR.

ALLT EFNI SKAL HAFNA LAGNAEFNISVÖTTUN.

6.3 NEYSLUVATN

PÍPUR SEU PLASTPÍPUR SÖREFNISFRÍAR MEÐ ÁLKÁPU (ALPEX) SKV DIN 16832.

RÖR Í VATNSLÖGN SKULU ÞOLA 70°C SAMFELLT VIÐ 0.7Mpa VINNUÞRÝSTING OG PRÁFAST MEÐ 1.0Mpa VATNSÞRÝSTINGI ÁÐUR EN LEIÐSLUR ERU HULDAR EÐA KERFID TEKID Í NOTKUN.

TENGIPTYKKI SKULU VERA ÖR AFSINKUNARÞÖLNU MESSING OG HÆFA RÖRUM. FÖÐURRÖR SKULU VERA ÖR PE PLASTI (POLYETYLEN).

BIL MILLI FESTINGA LÁRÉTTRA LEIÐSLNA SKAL VERA SKV. FYRIRMÉLUM FRAMLEIDANDA ÞEIRRA EN ÞÓ MEST 2.0m.

SÝNILEGAR LEIÐSLUR NÆST ÞÖPPUNARSTAD SKULU VERA ÖEINGRADAR.

RAKAVERJA SKAL RYÐFRÍAR PÍPUR FYRIR KALT VATN MEÐ SILSAPAPPA UNDIR EINANGRUN.

LEIÐSLUR FYRIR HEITT OG KALT VATN SKAL VEFJA MEÐ PLASTI UTAN UM EINANGRUN.

ALLT EFNI OG FRÁGANGUR KERFISINS SE Í SAMRÆMI VIÐ ÁKVÆÐI IST 67 OG GILDANDI REGLUGERÐIR.

FYLGJA SKAL FYRIRMÉLUM FRAMLEIDANDA RÖRANNA UM MEÐFERÐ, LAGNINGU OG TENGINGU ÞEIRRA.

ALLT EFNI SKAL HAFNA LAGNEFNISVÖTTUN.

| NR | DAGS | BREYTING |
|----|------|----------|
| A | | |
| B | | |
| C | | |
| D | | |
| E | | |
| F | | |
| G | | |
| H | | |

SKÝRINGAR

tpz Kirkjuvegi 23 900
Vestmannaeyjum
Sími 481-2711
tpz@teiknistofa.is
www.teiknistofa.is

Verkefni
SNÆFOKSSTAÐIR
GRÍMSNES OG GRAFNINGSHREPP

Verkefni
SKÝRINGABLAÐ VIÐ
LAGNIR

| | | |
|----------------------|---------------|-----------------|
| ÚTG. DAGS DES. 15 | HANNAÐ BB | VERK.NR 1534 |
| YFIRFARIÐ PZ | TEIKNAD BB | Mælikvarði |
| TEIKN. NR 300 | BREYTING | |

Sampykk