



Almennar skýringar:
 Efni og gerð:
 Sökkull og gólfplata eru úr járnbenntri steinsteypu.
 Veggir og þak eru úr timbri. Þakið er borðaklætt, klætt með þakpappa og sem ysta klæðning er notað alu-zink.
 Útveggir eru klæddir að utan með báraðri ali-zink klæðningu.
 Lagnir eru lagðar í raflagnagrind í útveggjum, grind milliveggj og gólf.
 Heitur pottur skal vera með læsanlegu loki til að hylja hann, sé hann ekki í notkun til varnar slysum. Einnig skal vera minnst 0,40m. barmur í kringum pottinn umhverfis göngusvæði hans.
 Handslökkvitæki staðsetjst í samráði við slökkviliðsstjóra. Reykskynjara eru samtengdir.
 Allar útihurðir (hurðarflékar) eru 900 mm að breidd einnir hurðinn úr anddyri aðrar hurðir eru 800 mm.

*Gólfkóti ákvarðast í samráði við byggingarfulltrúa

*Staðsetning og afstaða hús á lóð ákvarðast í samráði við byggingarfulltrúa.

Annað:
 Einstakir byggingahlutar skulu uppfylla eftirfarandi U-gildi:
 Byggingarhluti W/m² K
 Útveggir 0,40 (150 mm steinull)
 Þak 0,20 (200 mm þakull)
 Gólf 0,20 (200 mm steinull.)
 Gluggar (k-gler) 2,00 (Tvöfalt k-gler)
 Hurðir 3,00 (35 mm gegnheill viður)

- Útgangur
- Rýmingarleið (stærð gefin á teikningu)
- R Reykskynjari
- HS Handslökkvitæki
- GL Gat í lofti
- GSN Gegnumstreymisniðurfall
- 00,00 FG Gólfkóti í m á frágengið gólf
- Inntök Inntak fyrir hitaveitu, vatnsveitu, rafmagnsveitu og síma.
- 500x1100 BO Stærð á rýmingarleiðum úr herbergjum

Br:	Hverju breytt:	Dags.	Kvittun:
A			
B			
C			
D			

Urðarlaut
 Flóahreppi
 Teikn nr:
100

Aðalteikningar
 Grunnmynd og útlit
 Frumstærð:
A2

Dags: 3-06-2015 Mk: 1:100 Hann: GPS
 Samp: 020162-3099 V.nr: 15 010 Teikn: GHJ.

TGS TEIKNISTOFA
 GUÐJÓNS P. SIGFÚSSONAR
 AUSTURVEGI 42, 2.HÆÐ,
 800 SELFOSS
 S: 482 2805, F: 482 3818
 NETFANG: TGS@TGS.IS

7303