



AFSTÖÐUMYND_1:500

BYGGINGARLÝSING

Almennt

Húsið að Austurbyggð 20 er tvílyft íbúðarhús. Útveggir neðri hæðar, sökkulplata og gólf 2. hæðar er steinsteypt. Útveggir eru málaðir að utan og einangraðir að innan með glerull. Útveggir efri hæðar og þak er úr timbri, einangrað með glerull og klætt málmlæðningu.

Gluggar eru úr timbri með tvöföldu gleri.

Grind innveggja er ýmist úr áli eða úr timbri, einangrað er með steinull og klætt með gifsi (klæðning í flokki 1).

Lagnir eru í veggjum.

Hitaveita er í húsinu.

Lokuð rými eru loftræst með vérlænni loftræstingu en að öðru leyti er húsið loftræst með opnanlegum gluggum.

Viðbyggður gróðurskáli er á vesturhlíð 1. hæðar.

Breytingar sem sótt er um

Óskað er eftir að breyta herbergjaskipan svo hægt verði að starfrækja heimagingingu. Bílgeymsla á 1. hæð verður hluti af íbúð. Á neðri hæð verður móttaka, eldhús, þvottahús og geymsla ásamt íbúð húseiganda annars vegar og starfsmanns hins vegar. Á efri hæð eru gistiromi og setustofa með svölum. Alls eru 8 2ja manna herbergi fyrir samtals 16 gesti.

Í stað bílskúrhurða koma léttir útveggir með gluggum. Einnig verður gluggi á 1. hæð suðurgafli stækkaður og sagað niður úr gluggum í herbergjum á 2. hæð og settar hurðir út á svalir. Klætt verður fyrir two glugga, annars vegar á norðurgafli og hins vegar á 2. hæð á NA hlíð.

Brunavarnir

Gistiherbergi eru sér brunahólf með EI60 veggjum og EICS30 hurðum. Tvær óháðar flóttaleiðir eru úr gistiherbergjum, annars vegar um hurðir út á svalir eða björgunarop, og hins vegar um gang og setustofu út á svalir eða hálfa hæð niður stiga og um útihurð á stigapalli.

Af neðri hæð eru flóttaleiðir úr móttóku annars vegar um aðalinngang og hins vegar um gróðurskála og út í garð. Ennfremur er björgunarop í stofu í íbúð húseiganda og hurð út á stétt í íbúð starfsmanns.

Flóttaleiðir eru merktar með útljósi. Í byggingunni er sjálfvirk brunavíðvörunarkerfi. Slökkvitæki er í eldhúsi. Reykskynjarar og slökkvitæki eru staðsett í samráði við Eldvarnareftirlit.

Hljóðvist


Uppbygging veggja og frágangur þeirra við gólf og loft, ásamt val á hurðum gistiherbergja, uppfylli krófur ÍST45 um jafngildishljóðstig á bilinu 35-45 Db sbr. hljóðflokk C um hljóðvist í gistiherbergjum.

Ennfremur er gert ráð fyrir hurðum milli setustofu og herbergjaganga í þeim tilgangi að bæta hljóðvist á herbergjum.

Lóð

Lóð er gróðurvaxin með háum trjám. Tvö bílastæði eru við aðalinngang, annað fyrir 20 sæta rútu. Auk þess eru sex bílastæði í SA horni lóðar.

Í NV horni lóðar er gamalt gróðurhús, merkt Mhl. 02.



STÆRÐIR

Íbúðarhús:

Brúttó rúmmál: 1.192,0 m³

Brúttó flótur: 378,2 m²

Lóð: 2.530,0 m²

Nýtingarhlutfall: 0,15

Fjöldi bílastæða á lóð: 9, þar af eitt fyrir 20 sæta rútu.

UPPDRÆTTIR

Uppdrættir þessir eru byggðir á upprunalegum teikningum Gerðu Vilhjálmsdóttir, dags. 27.01.1980, ásamt uppmælinugum á stað.

undirritun meðhönnuða

undirritun eftirlitsaðila

A 25.01.16 IH SM Breytingar á helstu stærðum br. dags. áð. y. skýring
--

Brekkugerði 167406

801 Selfoss

staðgr.: 64110260

Íbúðarhús með heimagistingu

landnr.: 167406

Aðalupprættir

efni teikn.: Afstöðumynd, byggingarlýsing

mkv.: 1:500 / A2 teiknað: IH, SM

dags.: 25.08.2015 yfirfarið: IH, SM

verknr.: teikn.nr.: útg.:

150426LRÁS 1.01 A

