



Frárennislagnir:

Allt efni skal vera CE-merkt, eða hafa jákvæða umsögn frá Nýsköpunarmiðstöð Íslands um að það uppfylli kröfur í byggingarreglugerð, standist staða og falli að verklagi og sérislenskum aðstæðum.

PVC: er "POLYVINIL CLORYD" appelsínugult plast af venjulegri gerð SN8 og skulu þau þola jarðvegsálag á allt að 4m dýpi.

PP-P: er "(PP) POLYPROPYLEN eða (PVC)POLYVINIL CLORYD" appelsínugult plast af sérstærktí (ULTRA) gerð/ ríffað að utan og slétt að innan, SN8 í samræmi við EN1852-1 og skulu þau þola jarðvegsálag á allt að 10m dýpi.

PEH: er "POLYETHYLENE" Svört múffusodín frárennislör með sterkri kápu þau skulu þola jarðvegsálag á allt að 10m dýpi.

ST: steipt múffur af venjulegri gerð sett saman með þartilgerðum gúmhringjum.

Öll vinna og frágangur við frárennislagnir skal vera í samræmi við ÍST 68:2003, og aðra gildandi staða og reglugerðir.

Uppgefnir kótar eru botnkótar röra.

Stokkar fyrir lagnir, (300x300) neðri brún skal vera 10cm undir uppgefnum botnkóta röra. Málsetning á staðsetningu stokka er leiðbeinandi og taka skal tillit til lagnaskurða sem þegar hafa verið grafnir, við endanlega staðsetningu.

- | | | | | |
|-------|---------------------------------|-------------------|-------------------|---|
| ————— | Frárennslí plast | BK: Baðkar | SV: Skolvaskur | GK: Gólfkóti |
| ————— | Frárennslí steypa/PEH/PP-P | ST: Steypibað | PS: Þvagskál | SA: Auka fallstammi. |
| ————— | Regnvatn plast | GN: Gólfniðurfall | PV: Þvottavél | S1: Fallstammi & nr. |
| ————— | Regnvatn steypa/PEH/PP-P | HL: Handlaug | GN: Gólfniðurfall | BR: Brunnur |
| ————— | Jarðvatnslagnir | EV: Eldhúsvaskur | PN: Þakniðurfall | NF: Niðurfallsbr. m. sandfangi |
| ————— | Jarðvatnslagnir steypa/PEH/PP-P | UP: Uppþvottavél | HR: Hreinsistútur | NFS: Niðurfallsbr. m. sandfangi og vatnslás |
| ————— | Kaldavatsnheimað | VS: Vatnssalerni | GK: Gólfkóti | |

Breytingar		BÁLHÚS, LAUGARVATNI 7500	H.BS T.BD S
Nr.	Dags. Nafn		
		Verkfræðistofa Þrönn & Benedikt	M 1:50
		Laugavegi 178, 105 Rvk.	Nr. P001
		Stími: 568-7775 Veffang: verkfræðistofa.is	Dags. 16.15
		Netfang: verkfræðistofa@verkfræðistofa.is	080149-3609
		Lagnir í jörðu	
		Áritun	
		áðalhöfundur:	