



GLUGGASTÆRÐIR ATHUGIST ÁÐUR EN GRIND ER SMÍÐUÐ

- Reimstykki hliða 2 x 50x125
- Stoðir og lausholt 50x125
- Reimstykki gafla 50x125

Allur saumur og stálfestingar skulu galvaniseraðar.

Sjá nánar sérteikningar arkitekts

SKÝRINGAR:

ÚTVEGGJAGRIND:

STOÐIR 50X125 MM. c/c 60 CM. LAUSHOLT 50X125 MM. GRIND KLÆDD AÐ UTAN MEÐ 9 MM. VATNSH KROSSVIÐ, NEGLING Á KROSSVIÐ 2 1/2" GALV. c/c 15 CM. Í STOÐIR, LAUSHOLT, YFIR OG UNDIRSTYKKI GRINDAR. EINANGRUN Í GRIND SÉ 125 MM. STEINULL. INNAN Á GRIND SÉ KLÆTT MEÐ 0,20 MM. PÓLPLASTI OG ÞESS GÆTT AÐ ÞÉTTA ÖLL SAMSEYTI. YFIR PÓLPLAST SKAL KLÆÐA MEÐ 35X35 MM. LISTUM UNDIR VEGGJAKLÆDNINGU SEM ER T.D. 12 MM. PANILL. Í ÞVÍ BILI SEM MYNDAST MILLI PÓLPLASTS OG KLÆDNINGAR SKAL RAFLÖGN, VATNSLÖGN OG HITALÖGN LIGGJA OG ÞESS VANDLEGA GÆTT AÐ SKEMMA EKKI PLASTDÚK. YSTA KLÆDNING 20 MM. VATNSKLÆDNING, FÚAVERJA SKAL YSTU KLÆDNINGU MEÐ C-TOX, SADOVC 35 EÐA ÖÐRU JAFN GÖÐU FÚAVARNAREFNI (EIN YFIRFERÐ) GÓLF SJÁ SÉRTEIKNINGU AF GÓLFI. LAUSHOLT SKULU SKÁNEGLD Í STOÐIR M. 3 STK. 4" GALV. FESTING STOÐA VIÐ REIMSTYKKI OG FÓTSTYKKI SJÁ SNÍÐMYNDIR. GLUGGAR SKULU FESTIR Í GRIND MEÐ FRÖNSKUM SKRÚFUM 10 x 80 c/c 50 CM. Í HLIÐARSTYKKI GLUGGA. AÐ ÖÐRU LEYTI VÍSAST Í SÉRTEIKNINGAR ARKITEKTS.

Frístundahús
Hrauntröð 7 Vaðnesi Grímsnesi

Grindarteikning

7666



ABS
-teiknistofa-

Jóhannes Pétursson
Kl. 010448-3959
S: 567-5107

Sigurður Sigurðsson
Kl. 010448-3959
S: 566-6613

Hannað: JP	Dagsetning: 28.03.10
Teiknað: JP	MKV: 1:50
Sampykkt:	Nr. teikningar: GRI-01