



- BT - BLÖNDUNARTÆKI FYRIR POTT
- EV - ELDHÚSVASKUR
- HL - HANDLAUG
- HP - HEITUR POTTUR
- KR - SLÖNGUKRANI
- SB - STURTUBAÐ
- SV - SKOLVASKUR
- UP - UPPVOTTAVÉL
- VS - VATNSSALERNI
- PV - ÞVOTTAVÉL

SKÝRINGAR:

Neysluvatnslagnir eru plastlagnir með súrefniskápu ("rör í rör" í plötu). Lagnir skulu vera af viðurkenndri gerð og í samræmi við ÍST-67 og gildandi reglugerðir og staðla. Frágangur sé samkvæmt fyrirætlum framleiðanda.

Í inntaksgrind skal vera blöndunarloki fyrir heitt neysluvatn stilltur á 60°. Blöndunartæki skulu stillt þannig að hæsti mögulegi hiti fari ekki yfir 45°. Hæsti leyfilegur notþrýstingur má ekki fara yfir 1 Mpa.

Kaldavatnslagnir í plötu skal leggja í ídráttarrör neðan einangrunar. Heitavatnslögn í plötu skal leggja í ídráttarrör ofan einangrunar.

Gengið skal frá lögn að potti þannig að hægt sé að tæma hana. .