



**SKÝRINGAR FRÁRENNSLIÖGN:**

ALLIR KÓTAR ERU Í HÆÐARKERFI BLÁSKÓGARBYGGÐAR. PÍPUR SKULU LAGÐAR Á VEL ÞJAPPADA UNDIRSTÖÐU ÚR SANDI ÞANNIG AÐ EKKI SÉ HÆTTA Á AÐ LÖGNIN BROTNI EÐA SIGI. GRUNNLAGNIR SKULU VERA PVC. EÐA STEINSTEYPTAR GRUNNLAGNAPÍPUR OG ÞANNIG LAGÐAR AÐ ÞÆR HVÍLI Á BELGJUM EN EKKI MÚFFUM. BEYGJUR Á LÖGN SKAL FRAMKVÆMA MEÐ ÞAR TIL GERÐUM BEYGJUSTYKKJUM OG SKAL ÞESS GÆTT AÐ LÖGNIN SÉ BEIN Á MILLI ÞEIRRA. ÖLL SAMSEYTI SKULU ÞÉTT MEÐ GÚMMÍHRINGJUM. FYLLA SKAL AÐ OG YFIR LÖGN MEÐ SANDI OG ÞJAPPA EFNID VEL AÐ ÞEIM. DRENLOGN SKAL LEGGJA Á SAMA HÁTT OG AÐRAR GRUNNLAGNIR EN FYLLA SKAL AÐ OG YFIR DRENLOGN MEÐ DRENMÖL Í STAÐ SANDS OG LEGGJA SKAL DRENDÚK YFIR MÖL AÐUR EN Fyllt ER AÐ HÚSI. ALLT EFNID OG VINNA SKAL VERA Í SAMRÆMI VIÐ ÁKVÆÐI GILDANDI BYGGINGARSAMÞYKKTAR UM HOLRÆSALAGNIR.

- MERKIR PÖKKUÐ SKOLPLÖGN
  - - - - - MERKIR PÖKKUÐ REGNVATNSLÖGN
  - · - · - · MERKIR HÁLFPÖKKUÐ REGNVATNSLÖGN (DRENLOGN)
  - - - - - MERKIR VATNSLÖGN
  - MERKIR INNTAK ORKUVEITU
- MÁLSETNINGAR ERU FRÁ YTRI EÐA INNRI BRÚN ÚTVEGGJA EÐA INNVEGGJUM  
 ALLAR MÁLSETNINGAR ERU Í cm HÆÐARSETNING ER Í HÆÐAKERFI REYKJAVÍKUR

- MERKINGAR:**
1. MERKIR Ø 32 PL. PEH. VATNSHEIMÆÐ Í Ø 50 PL. REH FÓÐURRÖRI FRÁ TENGINGU VIÐ GÖTULÖGN AÐ TENGIRIND. Ø 40 PL. PEH AFFALL HITAVEITU, EINGÖNGU NOTAÐ EF UM ER AÐ RÆÐA EINFALT HITAVEITUKERFI SJÁ GRUNNMYND
  2. FRÁRENNSLISTEIKNING NOTAST ANNARS SEM ÍDRÁTTARRÖR
  3. MERKIR Ø 70 PL. Í GÓLFPLÖTU AÐ GÓLFNIDURFALLI.
  4. MERKIR INNTAK HITAVEITU VEGGMÁTI OV. Í ÚTVEGG 1. HÆÐAR OG GÓLFMÁTI Í PLÖTU YFIR 1. HÆÐ

**Bæjarholt 8**  
Bláskógabyggð

FRÁRENNSLI  
GRUNNMYND

**ABS**  
-teiknistofa-

*Jóhannes Pétursson*  
Ft. 010448-3959  
Sí. 567-5187

*Sigurður Sigurðsson*  
Ft. 010448-3959  
Sí. 566-4613

Höfundur: JP	Dagsetning: 29.12.06
Tekni: JP	MKV: 1:50
Samþykkt: <i>[Signature]</i>	nr. teikningar: FR-01