



SKÝRINGAR:

Undirstöður eru úr steinsteypu, botnplata er steinsteypt, einangruð með 100 mm plasteinangrun, 25 kg/m³.

Útveggir hússins eru byggðir upp úr timbri á hefðbundinn hátt og klæddir að utanverðu með sléttri trefjaplasklæðningu eða samsvarandi.

Í gluggum er K-gler með kólnunartölu = 1,9 W/m²°C.

Burðarvirki þaks er úr timbri, einangrað með 200 mm þéttull, klætt að utanverðu með málmklæðningu, að innanverðu er loft klætt með klæðningu af flokki 1 í bilgeymslu en að öðru leiti með klæðningu af flokki 2.

- | | | | | | |
|----------------|------------------------|------|----------------|------|----------------------------|
| Kólnunartölur: | Útveggur: 0,25 W/m² °C | [R] | = Reykskynjari | [GN] | = Gólfniðurfall |
| | Gluggar: 0,17 W/m² °C | [G] | = Siökkvitæki | [lr] | = Loftræsting upp úr þaki. |
| | Þak: 0,18 W/m² °C | [BO] | = Flóttaleið | | |
| | Gólf: 0,27 W/m² °C | | | | |
- Meðal K-gildi útvegga að meðöldum gluggum og útihurðum er 0,61. Bj.op. 750x1300 = Björgunarop

Björgunarop eru út um hliðarhengda oppnanlega glugga þar sem b=500 og h=1400 mm.

Neysluvatn verður lagt Rör-í-rör og kemur í botnplötu og verður húsið hitað upp með gólfhitalegn.

STÆRÐIR:

Íbúð er 150,6 m² og 528,0 m³
 Bílskúr er 54,9 m² og 212,0 m³.
 Samtals: 205,5 m² og 740,0 m³.
 Ummál er 67,7 m og meðalhæð 3,6 m.
 Flatarmál lóðar er 4.182 m² og nýtingarhlutfall 0,05.

7892

Breytingar:	
	Teikni- og verkfræðijónusta SELFOSS
Vinnustofa:	Stóru-Sandvík 4, 801 Selfoss. Sími 482-1738 / 898-9199 Netfang: samsb@sinnet.is
Áb. og réttahafi ©:	Samúel Smári Hreggviðsson, byggingateknifræðingur, M.T.E.I. Kt.: 200752-4659
Viðfangsefni:	BJARKARBRAUT 13, Reykholti, Biskupstungum, Bláskógabyggð.
Verkhliuti:	Grunnmynd, Afstaða og Skýringar
Mælikvarði:	Teiknað/Reiknað: 1:100 & 1:500 ssh
Dagsetning:	Stóru-Sandvík 4, í ágúst 2005
Samþykkt:	
Verknúmer:	S1L-05,17
Teikn.nr.:	1-01