



**SAMPYKKT**  
22 APR 2013  
Byggingafulltrúi uppsv. Ágessýslu og Flóahf.

**VERKKAUPI:**  
Hildur Ágnarsdóttir og Skarphéðin Erlingsson  
**HOLTABYGGÐ 108**  
**SUMARHÚS Í HRUNAMANNAHREPPÍ**

C:  
B:  
A:  
**BREYTINGAR:** **DAGS:**

**ADALUPPDRÁTTUR**  
**GRUNNMYNDIR**  
**SNEIÐINGAR**  
VERK: 1210 SKAHIL TEIKNINGANR: A-0101  
KVARDI: 1:100 TEIKNAD: ÞMM  
DAGS: 29.02.2013 SKRÁ: .DWG

**ÚTI INNI**  
**ARKITEKTAR**  
ÞINGHOLTSSTRÆTI 27 101 REYKJAVÍK  
SÍMAR 5527660 & 5627660 FAX 5527661  
NETFANG ui@ui.is  
VEFFANG http://www.ui.is  
BALDUR Ó. SVAVARSSON ARKITEKTAR FAÍ  
120357-5149  
JÓN ÞÓR ÞORVALDSSON ARKITEKTAR FAÍ  
021256-7579  
**A-0101**

**LÆTTIR ÚTVEGGIR:**  
U-gildi=0,25 W/kv°C  
22x142 mm fösud  
21x92 mm þykktarheftuð og gagnvarn 1" þá 2 klæðning\*  
Loftunarbíl, 28x45 mm afrettingarlisti  
12 mm afstifandi OSB-3 plata  
45x145 mm hefluð burðargrind, c/c 60 cm  
Stoðlr festar við reim með BFM-vinklum. Reim fest við  
sökkul með ilm mörðutum skv teikningum verkfræðings.  
145 mm steinullarelnangrun A37  
0,20 mm PE-folla rakavörn  
50 mm afretting  
45 mm steinullarelnangrun A37  
15x110 mm lútuð greni-klæðning í herb.  
15 mm trefjargips fyrir flisar

Bili milli húss og jarðvegs er gert þannig úr garði að torvela aðgang upp á þakið. Hæð upp á þak verður 130 sm.

**GLUGGAR:** U-glas=1,2 W/kv°C  
Gluggar og úti hurðir eru með tvöföldu elnangrunarglerf

**ÞAK:** U-gildi=0,19 W/kv°C  
Gras / Mostorf efsta lag sa, 50 mm  
Moldarblanda sa, 50 mm  
Mosatorf á rönguni með rætur upp sa, 50 mm  
Platon plötur / takkadökur  
Pappi, 3 lög af Platon PF 3500 SBS eða sambærilegt  
19 mm vatnslímdur krossvlóur, undir þak  
50 mm loftunarbíl langs með sperrum  
45x245 mm þaksperra c/c 81,3 cm

Þaksperra fest við reim skv verkfræðiteikningar  
195 mm steinullarelnangrun A37 með áföstum pappa  
0,20 mm PE-folla sem rakasperra  
50 mm afretting (loftunarbíl)  
15x110 mm lútuð greni-klæðning

**MILLIVEGGIR:**  
U-gildi=0,49 W/kv°C  
15x110 mm lútuð greni-klæðning  
45x70 mm burðargrind  
70 mm steinullarelnangrun A37  
15x110 mm lútuð greni-klæðning

**NEYSLUVATN:**  
Hélt og kalt vatn er í földum þex-rörum.  
**RAFMAGN:**  
Allar rafmagnslagnir eru faldar.  
**HITUN:**  
Gótt hiti í öllum rýmum

**GÓLF EFRI HÆÐ:**  
14 mm olíuborinn hvítur askur, 3-stafa  
Flisar á baði og andyrri

**GÓLF NEDRI HÆÐ:**  
3 mm Ta-koflex (flit ásamt 0,20 mm rakavörn)  
Malarfylling