



BYGGINGARLÝSING

UNDIRSTÖÐUR, GÓLF:
Undirstöður og gólf eru úr steinsteypu. Undir botnplötu er einangrað með 100 mm þykkri plasteinangrun.

ÚTVEGGIR:
Útveggir eru úr timbri, einangraðir með 125 mm þykkri steinullareinangrun, klæddir að utan með 12 mm rakapólnum krossvið og loftaðri klæðningu á lektur. Klæðning er báruð, lituð álklaðning og timburklæðning. Að innan er rakavarnarlag, grind fyrir lagfir og klætt að innan með gipsplötum.

ÞAK:
Burðarvirki þaks er úr timbri. Þak eru klætt með 25 mm þykkri borðaklæðningu, þakpappa og báraðri málmklæðningu. Þak er einangrað með 200 mm þykkri steinull. Að innan er rakavarnarlag, timburgrind fyrir raflagnir og klætt að neðan með viðarpanil.

GLUGGAR OG ÚTIHURÐIR:
Gluggar og útihurðir eru úr timbri, framleitt skv. íslenskum staðli. Sbr. gluggateikningu nr. 290-14. Gler er tvöfalt einangrunargler, K-gler.

INNVEGGIR:
Innveggir eru gerðir úr timbur- eða stálgrind, klæddir með gipsplötum og einangraðir með 50 mm steinullareinangrun.

KLÆÐINGAR INNAHÚSS:
Allar klæðingar innanhúss í íbúðarrými eru a.m.k. í flokki 2.

ÖRYGGISMÁL:
Berandi veggir og bitar uppfylla kröfur um REI30. Reykskynjarar eru í stofu, eldhúsi, svefnerbergjum og þvottahúsi. Slökkvitæki eru í forstofu. Gluggar svefnerbergja uppfylla kröfur um björgunarop.

BURÐARPOLSTEIKNINGAR:
Allt burðarvirki, vegggrindur, stoðir, bitar og festingar er sýnt á teikningum verkfræðinga.

SKÝRINGAR:

- R REYKS KYNJARI
- S SLÖKKVITÆKI
- STEINSTEYPA
- VEGGIR ÚR TIMBRI

BREYTING:	DAGS:
ÍBÚÐARHÚS, HVAMMUR 2a	
845 HRUNAMANNAHREPPI	
VERKTEIKNING	
EFNI: grunnmynd	
MKV: 1:50	
DAGS: 20.07.2010 NR: 290-10	
UNDIRSKRIFAÐ: <i>Reynir Adamsson</i> KT: 240448-2469	

GRUNNMYND

ADAMSSON ehf - arkitektastofa
Laugavegi 32b - 101 Reykjavík - sími: 551 1300
netfang: adamsson@simnet.is
Reynir Adamsson arkitekt fal / fssa