



GRUNNMÝND 1. HÆÐ  
 1:100

**BYGGINGALÝSING**  
 ÓSKAD ER EFTIR FRAMKVEMDARLEIFI TIL AD BYGGJA ÁÐUR SAMÞYKKT (20. 11. 1990) STÆKKUN ÍÞRÓTTAÐÚSS (ÁFANGA 2) UM FJÓGUR SPERRUBIL. ÓSKAD ER EFTIR AD BÆTA VÍÐ FLÓTTALEID Á GAFL TIL AD UPPFYLLA LÁGMARKSRÖRUR UM FLÓTTALEIDIR. ALLUR FRÁGANGUR SAMKVEMT UPPRINALEGUM TEIKNINGUM SKÚLA NORDDAL. EFIN HÚSS ER LÍMTRÉSAMMAR, TIMBUR VEGGIR OG SAMLOKUEININGAR Í ÞAK ÁSAMT 50MM STEINULL OG 25MM TROLDTEKT FLÓTUM, KL. FL.1.  
 HÁMARKS MANNFJÓLDI Í SAL 600 MANNS. ALLAR KLÆÐNINGAR Í SAL Í FLOKKI 1.  
 BRÚTTÓ STÆKKUN ÍÞRÓTTAÐÚSS MHL 01. 730,0 M2  
 BRÚTTÓ RÚMÁL STÆKKUNAR. 6900,3 M3 (með botnplötu)

ÓSKAD ER EFTIR SAMÞYKKT FYRIR ÁÖRÐNUM BREYTINGUM Á ANNARI HÆÐ SEM ER Í DAG NYTT TIMABUNDIÐ UNDR KENNSLUSTOFUR.  
 ÓSKAD ER EFTIR BYGGINGARLEIFI FYRIR ÁHALDAHÚSI VÍÐ LANGHLIÐ ÍÞRÓTTAÐÚSS 25,8X7M EÐA 180,6M2 AD FLATARMÁLI, ÁSAMT MILLIGÓLFI UNDR TÆKNIRYMI 46,7M2 (VEGNA VÍÐBÓTAR LOFTREISINGAR)  
 ALLUR YTRI FRÁGANGUR ÞAKS OG VEGGJA Í SAMRÆMI VÍÐ ELÐRI HLUTA HÚSS.

**NEDRI HLUTI ÁHALDA HÚSS:**  
 UNDRSTÓÐUR, PLATA OG VEGGIR Í U.Þ.B. 3M HVEÐ ERU ÚR JÁRNENTRI STEINSTEYPU. EINANGRA SKAL UNDR GÓLF OG NEÐUR MEÐ SÓKULUM MEÐ 100MM PLASTEINANGRUM 24KG/M3. EINANGRA SKAL STEYPTA VEGGI MEÐ 125MM FRAUPLAST EINANGRUM 24KG/M3 OG RÚSSA YER MEÐ 20MM MÚRHÚÐ Í TREFNANET. GÓLF HALLI AÐNIDURFÖLLUM MEÐ 4MM IÐNAÐAR EPOXY GÓLFI, UPPHITTUN MEÐ GÓLFHITA.  
**EFRI HLUTI ÁHALDAHÚSS:**  
 KENJUR TILSNIÐIN FRÁ ÍMTRÉ VÉRNET. EFRI HLUTI VESDUR TIMBURHÚS EINANGRAD Í GROND MEÐ 150MM STEINULL KLETT AD UTAN MEÐ STANDANDI TRAPZU KLÆÐNING EINS OG Á NÚVERANDI HÚSI Í HVÍTUM LIT. AD INNAN ERU VEGGIR KLÆDDIR MEÐ 15MM HÁRÐGÍFSI. ÞAKVIRKI ER ÚR LÍMTRÉS BURÐARRÖMUM MEÐ 107MM VOTTADRI ÞAKEINGU, EINANGRAD TIL VÍÐBÓTAR AD NEÐAN MEÐ 50MM FESTRI EINANGRUN OG KLETT AD NEÐAN MEÐ 25MM HLJÓÐEMPAÐI TROLDTEKT FLÓTUM Í BRUNAFLOKKI 1. (SAMA UNDRKLÆÐNING OG Í SAL)

MILLIGÓLF E160 ER UPPBYGGT ÚR LÍMTRÉSBITUM, KLETT MEÐ 28MM GÓLFSPÓNARPLÓTUM OG AD NEÐAN MEÐ 13MM GÍFSI OG 25MM TROLDTEKPLÓTUM. 145MM EINANGRUN SKAL VERA MILLI GÓLFBITA FEST MEÐ 2MM STÁLPRÆÐI CC 300MM.  
 GLUGGAR OG HURDIR ERU ÚR TIMBUR Í STÍL VÍÐ NÚVERANDI GLUGGA OG HURDIR.  
 LÉTTUR E160 INNVEGGUR ER HÁRÐGÍFSKLEDDUR Á TIMBURGRIND.  
 UPPHITTUN Í TÆKNIRYMI ER MEÐ ORNUM.

TÆKNIRYMI SKAL VERA SJÁLFTÆTT E160 BRUNAHÓLF.  
 LOFTREISING SKAL VERA SAMKVEMT BYGGINGARREGLUGERD 112.

**KÓLNUNARTÖLUR:**

BOTTNPLATA:	0,3	100MM FRAUPLAST 24KG/M3
LÉTTUR ÚTVEGGUR	0,3	150MM STEINULL
STEYPTUR ÚTVEGGUR	0,4	125MM FRAUPLAST + MÚRHÚÐ
GLUGGAR	2,0	K-GLER
HURDIR	3,0	
ÞAK	0,2	107MM ÞAKEINGU + 50MM STEINULL + 25MM TROLDTEK FLÓTUR.

**U-GILDI**

U-GILDI	0,3	100MM FRAUPLAST 24KG/M3
LÉTTUR ÚTVEGGUR	0,3	150MM STEINULL
STEYPTUR ÚTVEGGUR	0,4	125MM FRAUPLAST + MÚRHÚÐ
GLUGGAR	2,0	K-GLER
HURDIR	3,0	
ÞAK	0,2	107MM ÞAKEINGU + 50MM STEINULL + 25MM TROLDTEK FLÓTUR.

BRÚTTÓ FLATARMÁL MHL 06: X  
 BRÚTTÓ RÚMÁL MHL 06: X (með botnplötu)

**SKÝRING TÁKNA:**

BO	BJÖRGUNAROP
E160	ELÐVARNARVEGGUR
E160.25	ELÐVARNARHURD
GN	GÓLFNIDURFALL
GK	GÓLF KÓTI Á GRUNNMÝND
	KÓTI Á SNEMÝND / ÚTLITI
L	LÆSTUR LYFJASKÁPUR
LR	LOFTREISING
R	REYKSKYNDARI
RT	RÁFRAGNIS TAPLA
SB	STEYPIBÁÐ
SL	SLÓKKVITÆKI
PN	ÞAKNIDURFALL
PN	ÞVIOTTAÐVÉL
ÞU	ÞURKARI
ÞS	ÞVIOTTAÐSALA- (ÞVIOTTAÐVÉL OG FARAÐARÍ ÖFANÁ)
	NOTEYNINGAR NÚMER FMR

ÖLL MÁL ERU Í MM NEMA ANNAD SÉ TEKID FRAM

ÍÞRÓTTAÐÚS FLÓÐUM - HRUNAMANNAREPPUR  
 AÐALUPPRÁTTUR  
 SKÓLAHÚSNÆÐI  
 GRUNNMÝND

101

VERU NÚ	FRÁGANGUR	TEIKNING	FRÁGANGUR	FRÁGANGUR
13012	JFM	JFM	JFM	20.5.2014

JÓN FRÍDRÍK MATTHÍASSON 021171-5069

**M2 TEIKNISTOFA EHF** - KT: 690506-0680  
 EYRAVEGI 32. 800 SELFOSS  
 S: 482 4050 / 861 4052

JÓN FRÍDRÍK MATTHÍASSON - BYGGINGARFRÆÐINGUR BÞE - JFM@M2TEIKNISTOFA.IS  
 AÐALUPPRÁTTUR - SKIPULOG - RÁÐGJÖF - EIGNASKIPTYLÝSINGAR