



Grunnmynd, 1:50

SAMPYKKT
 03 MARS 2009
Sveinbjörn Hinriksson
 Byggingafróðgættur Ársskýslu og Flóahfr.

Byggingarlýsing:

Undirstöður: Húsið hvílir á staurum sem reknir eru niður á fastan botn sjá nánar teikningu verkfræðings.

Gólf: Gólfbitar eru 45x145 c/c 400. Gólf er einangrað með 150 mm steinull ofan á einangrun kemur rakavörn (Polplast). Ofan á gólfbita kemur 22 mm gólfplötur. Undir gólfbita kemur vindvörn og músavörn úr blikki.

Léttir útveggir: Burðarvirki léttir útveggja er úr timbri – sjá teikn. verkfr. Veggir eru einangraðir með amk. 125 mm steinull. Að utan eru veggir klæddir með 9 mm krossvið. Utan á krossv. kemur 22 mm loftunargrind, sem klædd er með láréttri timburklæðningu. Innan á einangrun kemur rakavörn (Polplast), afrétting og klætt er með 13 mm gipsplötur.

Þak: Þak er timburþak borið uppi af límtrébita, klætt með 25 mm borðaklæðningu. Ofan á hana er sett 1 lag af þakpappa og klætt með báðri aluzinkklæðningu. Þakrennur og þakniðurföll eru úr aluzinki. Loftun er um ø35 mm rör c/c 300 mm. Einangrun í þaki er 125 mm steinullareinangrun.

Gluggar og gler: Gluggar og hurðir eru smíðaðir úr tré. Gler er tvöfalt K-gler. Opnanleg fög merkt B0 á grunnmyndum eru björgunarpog og skulu uppfylla ókv. 159. gr. byggingarreglugerðar.

Þattur/setlaug: Heitum potti/setlaug skal fylgja lak.

Einangrunargildi:

Botnplata	0,3W/m ²
Léttir útveggir	0,3W/m ²
Gluggar	2,0 W/m ² K
Hurðir	3,0 W/m ² K
Þak	0,3 W/m ² K

Breyting:
 Húsið upphaflega teiknað af EK – Sumarhúsum samþ. 27.04.2004. Gestahús var áður 24m², verður eftir stækkun 29,9 m².

Útgáfa	Breyting	Dagsetning	Hannað
Sveinbjörn Hinriksson Byggingatæknifræðingur Kt. 160851-2529 Brekkugötu 8 Hafnarfríð Sími: 555-4008, 861-9851 Netfang: svennihi@simnet.is		Staður Kjóabyggð Lóubraut 4 Efra Seli Hrunamannahreppi	
		Skýring Grunnmynd	
Hannað / Teiknað	Kvarði	Dagsetning	Verknr.
<i>Sveinbjörn Hinriksson</i>	1:50	13.2.09	04-09
			Teikn.nr.
			1-01