

Samþykkt

24 JUNI 2008

Byggingarfulltrúi uppsveita Ámessýslu

Almenn byggingarlýsing:

Fristundahús, ein hæð og ris ásamt garðhúsi, byggt úr timburbjálkum. Sökkklar og botnplata eru úr steinsteypu. Útveggir er byggðir úr 200 mm timburbjálkum, tilsniðnum frá framleiðanda. Þak er byggt upp með sýnilegum aðalsperrum, langásum og klætt með krossvið. Milli langása er einangrað með steinull. Þakið er klætt með pappaskífum. Einangrunargildi einstakara byggingahluta skv. byggingareglugerð Svignunarkröfur burðarvirkis eru flokkur A skv. byggingareglugerð.

Frárennsli er leitt í rotþró. Húsið er kynnt með heitu vatni og gólfhitakerfi er í húsinu. Kalt vatn er frá vatnsveitu. Í húsinu skulu vera reykskynjarar og handsökkvitæki af viðurkenndri gerð.

Brunavarnir:  
Brunamótstaða berandi byggingarhluta (útveggir, milligöf, sútur og bitar) skal vera amk REI30  
Reykskynjarar skulu vera í svefnherbergjum og víðar sbr. grunnmynd  
Slökkvitæki af viðurkenndri gerð (IST/EN3) skal vera í húsinu sbr. grunnmynd  
Björgunarpöskulu vera úr svefnherbergjum sbr. grunnmynd og útlitsmynd  
Frágangur við kaminu skal vera skv. gr. 192 í byggingareglugerð nr. 441/1998  
og skv. leiðbeiningum Brunamálastofnunar ríkisins.

Stærðir (sjá skráningartöflu)

AÐALUPPDRÁTTUR

AFSTÖÐUMYND - BYGGINGARLÝSING

Laufskálabýggð nr. 9

Hrunamannahreppur

LANDNR. 213314

STADGREINIR 8710-1-31020090

DAGS. 20.06.2008

KVARNR 1:500

VERK NR. 804

ÚTBÁFA 00

TEKNAD. ÞH

YFIRFARND GM

Þórdís Halldórsdóttir, Byggingafræðingur BFI

Þórdís Halldórsd.

KT: 240577-3569 EYRARHOLT 3 220 HAFNARFJÖRDUR SÍMI 882-5889

A01

