



Skýring

Bilgeymslan er byggð úr timbri á steyplum sökkli og plötum.
Hún er klædd með liggjandi bárujarni og standandi viðarklæðningu sambærileg og á nýv. húsi.
þakverk er úr timbri og klætt báruðu þakjárná á hallandí þak og þakdúk á lágbryggingu.
þakkant eru klæðir með læstu blikki, samlita þakefni og listaklætt undir þakkant, sambærileg og á nýv. húsi.
Litavál utanhúss, glúuas og hurða skaf vera bað sama og á nýv. húsi.

Um einangrun:
Úteggrir eru einangraðir með 100mm steinlín inn i vegg sem eru byggðir upp með 2x5" grindarefni.
Gólfplata og sökklar eru einangraðir með brýstípolinni 4" plasleinangrun.

Að innanverðu eru útvegir lagðir rakavarmarplasti og þétt í jóðrum með simjúku þar til gerðu kitti.

I gluggum er tvöfalt K-einangrunargler með 12mm loftbili í föstum gluggum og 9mm loftbili í opnanlegum gluggafögum og hurðum.

Þak: timbursperrur 2x9" eru heilklaðdar með 25x150mm borðvið, þak

Ráteikningu tákna reykjaskýnjar. Ir á teikningu tákna vélræna loftræstingar. Þessi teikningu tákna gildir til nafells.

U-gildi (W/m ² K) einstakra byggingahluta skulu vera í samræmi við upplainingu hér að neðan.	
þak:	T _i >=18 C U-gildi 0.1
Útveggir:	T _i >=18 C U-gildi 0.4
Léttur útveggur einangraður á grínd	T _i >=18 C U-gildi 0.3
Gluggar, (karmar, gler, (vegið meðaltal), K-gler):	T _i >=18 C U-gildi 0.3
Hurðir:	T _i >=18 C U-gildi 0.3
Gólf: á fyllingu og að óupphituðu rými.	T _i >=18 C U-gildi 0.3
Gólf að útlofti:	T _i >=18 C U-gildi 0.2
Útlofti: að óupphituðu rými	T _i >=18 C U-gildi 0.2

Að öðru leiti skal miða við að kölnunartölur einstakra byggingarhluta séu í samræmi við ÍST / EN 26946-1 tilgangsmálum skal vera slíkktutteki af výlukkendri gærð, eldvarnadeppni og riðkrakansi.

SAMDIY
0-1 SEPT. 2012
Agn Yasamine

Eyjólfur Bragason arkitekt fái

simi: 8976462 . nelfang: eyjoark@internet.is

Cemil Tezcan
Bilqeymsla

Grunnmynd, útlit, snið

1:100

431 1.1730

/ af 2