



**Byggingarlýsing:**

Hrauntröð 11  
 Fristundarhús í landi Vaðness, Grímsnes- og Grafningshreppi, Bláskógabyggð  
 Staðgreinir: 8719-1-88910110  
 Landnúmer: 219430

**Almenn lýsing:**  
 Sött er um byggingarleyfi fyrir tveimur húsum á lóðinni og skiptast þau í Mhl. 01 og Mhl. 02 samkvæmt meðfylgjandi skráningartöflu.  
 Mhl. 01 er einnar hæðar fristundarhús sem skiptist í tvær álumur: Annarsvegar lægri svefnálmur með einhalla þaki og hinsvegar hærrí megin álmur með mænispaki. Í svefnálmur eru þrjú svefnherbergi, anddyri, baðherbergi og geymsla. Í megin álmur eru stofa, eldhús og svefnloft.  
 Mhl. 02 er gesta- og geymsluhús á einni hæð sem hýsir lítið anddyri, gestasnyrtingu, svefnherbergi og geymslu.  
 Húsin eru eins af gerð og uppbyggingu og gildir lýsingin að neðan fyrir báða matshluta.

**Burðarvirki:**  
 Útveggir eru úr timbri og steinsteypu. Annarsvegar timburgrindarveggir, einangraðir milli stoða og klæddir með gísi að innan en að utan með krossvið og klæddir standandi timburklæðningu og hinsvegar steinsteyptir veggir einangraðir að innan með plasteinangrun.  
 Sökkjar eru staðsteyptir.  
 Gólfplata er staðsteypt og járnþent plata með einfaldri járngrind.  
 Burðarvirki þaka eru úr timbri.

**Einangrun:**  
 Útveggir úr timbri eru einangraðir með 5" steinullareinangrun.  
 Steinsteyptir útveggir eru einangraðir með 4" plasteinangrun.  
 Undir gólfplötu kemur þjöppuð frostrífi fylling, plastdúkur og 75 mm polystyrene einangrun.  
 Steinsteyptir sökkjar sem jarðvegur kemur að eru einangraðir með 75 mm polystyrene einangrun.  
 Þak er einangrað með 9" steinullareinangrunum.

Húsið er hannað skv. ákvæðum eldri Byggingarreglugerðar nr. 441/1998 og er sött um að hún gildi um einangrun hússins.

**Klæðning:**  
 Útveggir eru klæddir með standandi timburklæðningu úr lerki.  
 Þak er klætt að utan með báraðri álklaðningu.

**Gerð glugga:**  
 Gluggar eru ál/timbur gluggar.

**Innveggir og loft:**  
 Innveggir eru 70 mm blikkgrindarveggir, klæddir með krossvið og einu lagi af gipsi báðum megin og hjóðeinangraðir með steinullarplötum í vegggrind.  
 Loft eru klædd panil og gipsplötum.

**Gólfefni:**  
 Gólf í airými, anddyri, baðherbergi, gestasnyrtingu og fyrir framan eldstæði í stofu eru flísarlagð.  
 Gólf í vesturhluta stofu, svefnherbergjum og á gangi eru parketlagð.  
 Gólf í geymslum eru flötud með epoxýlög.

**Lagnir:**  
 Inntök fyrir raf- og vatnslagnir eru í geymslu í Mhl. 01.  
 Rafagnir eru í veggjum. Neysluvatnslagnir eru plastlagnir, rör í rör kerfi lagt í plötu.

**Loftræsing:**  
 Öll rými eru loftræst með opnanlegum fögum í gluggum.

**Upphitun:**  
 Hitaveita er á svæðinu.  
 Húsið er kynnt með gólfhita.

**Verönd:**  
 Verönd er austan og vestan megin við húsið. Vestur veröndin er að hluta til undir þakskyggni.  
 Aðkomuþallur er við inngang hússins að norðanverðu, þakskyggni er yfir útidrygðar.

**Heitur pottur (setlaug):**  
 Við vestur gaff svefnálmur er gert ráð fyrir heitum potti. Hann skal búinn öllum þeim búnaði sem ákvæði byggingarreglugerðar kveða á um þ.a.m læstu öryggisloki og vatnshitamæli.

**Frágangur lóðar:**  
 Norðan megin við húsið er heimreið sem endar í hlaði með þremur bílastæðum.

**Frárennsli:**  
 Allt frárennsli frá húsum utan frárennsli frá heitum potti er lagt í PVC rörum að rotþró með siturlög. Allur frágangur rotþróar og siturlagnar skal vera í samræmi við leiðbeiningarit umhverfisstofnunnar. Staðsetning rotþróar verður ákvæðin í samráði við byggingaryfirvöld á staðnum.

**Brunavarnir:**  
 Útveggir eru klæddir að utanverðu með timburklæðningu að lármarki í flokki 2 og að innan með gipsplötum í flokki 1 og panil flokki 2 sbr. gein. 9.8.3 Byggingarreglugerðar nr. 112/2012 um notkunarflokk 3.  
 Í öllum vistarverum er a.m.k. eitt björgunarop (BO) sem opnast úr undir bert loft. Björgunarop í svefnherbergjum eru hliðarhængd opnanleg fög í gluggum, stærð opanna skal vera í samræmi við grein 9.5.5 Byggingarreglugerðar nr. 112/2012. Reykskynjarar (R) eru í öllum vistarverum og göngum. Handslókkvitæki (HSL) er staðsett miðlægt í anddyri.

**Hnitaskrá**

ISN93 - Hnit:	A - hnit	N - hnit
P066	408945.495	392881.641
P067	408870.874	392901.464
P072	408893.027	392995.965
P073	408968.464	392975.906

**Heildarstærðir:**

	Flatarmál	Rúmmál
MHL 01 - Fristundarhús :	113,5 m <sup>2</sup>	378,1 m <sup>3</sup>
MHL 02 - Geymslu- og gesta- hús:	22,7 m <sup>2</sup>	70,3 m <sup>3</sup>
Samtals:	136,2 m <sup>2</sup>	448,4 m <sup>3</sup>

Flatarmál lóðar:	7531,0 m <sup>2</sup>
Nýtingarhlutfall:	0,018
Fjöldi bílastæða á lóð:	3

Breyting:	Dagsetning:	Skýring:
-	-	-

Hrauntröð 11		
Fristundarhús í landi Vaðness Grímsnes- og Grafningshreppi, Bláskógabyggð		
ST.GR:	8719-1-88910110	<b>Aðaluppdráttur</b>
LN:	219430	
Breyting:	Töflu nr.:	Edn.:
-	<b>101</b>	<b>Afstöðumynd</b>
Máv:	Dagset:	
1:500	23.11.2012	Guðjón Kjartansson Arkitekt FAI MAA kt:070375-5599 Óðmögötu 4,101, Reykjavík sími: 695 75 44 e-mail: gujonk@hotmail.com
Faraðstæðing:	Töflu:	Vit:
A2	GK	-

*Guðjón Kjartansson*  
 Aðalhönnuður: Guðjón Kjartansson Arkitekt FAI MAA kt: 070375-5599