



Byggingartýsing:
 Húsið er grundað á steypa sökkla og plötu, sem er sett ofaná malarpúða. Sökkjar 200 mm þykkir og 600 mm háir. Gólfplata er 160 mm þykk. Þaksperrur eru 2"x8" veggir 2"x5".

Þak; bárujárnsklætt með innbrendum lit, þakpappi, 25 mm borðaklæðning, útlöfunarbil, vindþétipappi, 8" einangrun, rakavamarlag, 34x70 rafmagnsgrind og að lokum lútaður panel.

Útveggir; panelklæddir 120 mm breiðir standandi á góflum en liggjandi á langhlöðum, listar, 9 mm vatnspolinn krossviður, burðargrind, 100 mm einangrun, rakavamarlag, lektur 34x70 mm, vatnspolnar spónarplötur.

Gólf; Samlímt furuparket 140mm breið borð með nót.

Gluggar og hurðir; Idex gluggar timbur að innan með málmgluggakerfi að utan rofin kuldabrun.

Reykskynjara skal koma fyrir í öllum herbergjum auk stofu.
 Handslökkvitæki skal koma fyrir í húsinu.

Stærð húss : 178,6 m²

BR. DAGI. MÆYTING. REKNI. TERNI.

á stofunni arkitektar
 Bergstaðastræti 10. Rvk. Sími 551 1460. Stofn@stofunni.is

Finnur Björgvinsson, arkitekt FAI *[Signature]* KT: 180946-3069

Hilmar Þór Björnsson, arkitekt FAI KT: 280845-3108

Sigríður Ólafsdóttir, arkitekt FAI KT: 071070-5069

ILLAGIL Sumararhús
 Hestvík
 Útlitsmyndir

HANNAÐ/TEKNI. FB
 ATH.
 SAMÞYKKT
 KT. 660569-1399

KVARNR. 1:1000 REYKJAVÍK. 30.05.2007

VERKNR. 06-24 TEKNI. NR. 1 BR.