



### SKÝRINGAR SÖKKLAR:

ÁLAG Á SÖKKULBOTN ER REIKNAD MAX. 4 KG/CM<sup>2</sup>. KLÖPP EDA MÓHELLA, KOMI ANNAD Í LJÓS SKAL ENDURSKOÐA ÞVERMÁL UNDIRSTADA, FYLLA SKAL AD UNDIRSTÖÐUM MED HRAUNFYLLINGU EDA MOLDARLAUSRI MÖL, STEYPA Í UNDIRSTÖÐUM SÉ S-250 SKV. ÍST-10 FRAMKV. FL.B. NOTA SKAL LOFTBLENDI OG TITRA STEYPU. NÁNARI SKÝRINGAR OG MÁLSETNINGAR ER AD FINNA Á SÉRTEIKNINGUM. GENGIÐ SKAL FRÁ SÖKKULSKAUTI Á ÞANN HÁTT SEM RAFMAGNSVEITA REYKJAVÍKUR SEGIR TIL UM Á LEIÐBEININGABLAÐI 83.4.0100. EF SÖKKLAR ERU HÆRRI EN 170 CM. SKAL ENDURSKOÐA JÁRNBENDINGU.

ALLT EFNI Í DREGURUM OG GÓLFBITUM SKAL VERA STYRKLEIKAFLOKKAÐ T20  
ALLAR STÁLFASTINGAR SKULU VERA HEITGALVANISERAÐAR

PUNKTAR SÝNA STAÐSETNINGU Á FESTINGUM DREGARA VIÐ STEYPTA UNDIRSTÖÐUR

### Sumarhús á lóð nr. 54 í landi Klöjbergs Bláskógabyggð

Grunnmynd steyptar undirstöður undir útpall  
Staðsetning á 90x90x50 cm undirstöðuklossum undir útpall



Jóhannes Pétursson  
Sí. 81044-3939  
Sí. 567-5197  
Sigurður Sigurðsson  
Sí. 81044-3939  
Sí. 564-4613

Vernd:	JP. johp@simnet.is	Dagsetning:	15.02.13
Teknað:	JP	MÁK:	1:50
Samþykkt:		Nr. teikningar:	U2