

SKIPULAGS- OG BYGGINGAFULLTRÚAEMBÆTTI UPPSVEITA ÁRNESSÝSLU OG FLÓAHREPPS
Bláskógbabyggð/Grímsnes-og Grafningshreppur/Hrunamannahreppur/Skeiða-og Gnúpverjahreppur/Flóahreppur

Dalbraut 12 840 Laugarvatn
Sími 486 1145 - fax 486 1246
www.sveitir.is -kt. 580209-0170

Friðbjörn Georgsson
Norðurvangur 14
220 Hafnarfjörður

Laugarvatn, 05. október 2010
Tilv. 201009172794

Efni: **Kerhraun 21, 168896 .**


Á afgreiðslufundi byggingarfulltrúa þann 15. september sl. var fjallað um umsókn þína um byggingarleyfi fyrir Sumarhús á lóðinni Kerhraun 21.

Lýsing umsóknar: **Sótt er um að byggja sumarhús.**

Stærð húss 125.2 fermetrar og 387.4 rúmmetrar.

Umsóknin hlaut eftirfarandi afgreiðslu: **Frestað vegna ath.semda slökkvistjóra.**

Virðingarfyllst



Helgi Kjartansson
Byggingarfulltrúi Uppsveita Árnessýslu og Flóahrepps
helgi@sudurland.is



Brunavarnir Árnessýslu

Austurvegi 52

800 Selfoss

482-1121

894-1845

babubabu@mmedia.is

Selfossi 21.9. 2010

-----KEi/kei-----

Sveinbjörn Hinriksson Brekkugötu 8 Hafnarfirði

svennihi@simnet.is

Erindið varðar: Yfirferð á teikningum vegna umsóknar um byggingu sumarhúss að Kerhrauni 21 Grímsnes- og Grafningshreppi

Ágæti viðtakandi, við skoðun á teikningum eru það nokkur atriði sem við hjá eldvarnaeftirlitinu gerum athugasemdir við.

1. Stærðir björgunaropa eru ekki settar inná teikningu

Stjtíð. B, nr. 441/1998.

Byggingarreglugerð. 1. KAFLI. Stjórnsýsla og almenn ákvæði.

18.7 Brunavarnir skulu færðar inn á aðalupprátt. Greina skal frá atriðum eins og skiptingu byggingar í brunahólf, brunamótstöðu aðalburðarvirkja, flóttaleiðum, þ.m.t. björgunaropum, neyðarlýsingu, brunavarnabúnaði o.fl. Þar sem því verður ekki við komið að færa brunavarnir inn á aðalupprátt skal gera sérstakan brunavarnaupprátt er fylgi aðaluppráttum. Vísá skal til brunavarnauppráttar á aðalupprætti. Varðandi frágang brunavarnauppráttta skal hafa hliðsjón af leiðbeiningum Brunamálastofnunar ríkisins.

http://www.brunamal.is/brunamalastofnun/upload/files/leidbeiningablod/leidbeiningarblad_18_7.pdf

2. Sýna skal staðsetningu slökkvitækja.
3. Annað sem ekki er krafa um, en sett hér fram sem ábending: Á teikningu er sýnd óvenju stór geymsla. Þessi geymsla er sýnd með mjög stórra hurð (bílskúrshurð). Aðskilnaður geymslunnar frá öðrum rýmum hússins er sýnt án brunamótstöðu, þ.e.a.s. veggir eru ekki REI60. Ef til stendur að setja bíl, fjórhjól eða þvíumlík farartæki í „geymsluna“ breytist rýmið í bílgeymslu. Ef til stendur að setja rafknúinn golfbil í geymsluna, breytist rýmið einnig í geymslu fyrir tæki sem hlaða þarf frá veitukerfi.
S.s. ef geymslan breytist í það sem að ofan er talið skulu veggir og hurðir vera samkvæmt grein um bílskúra.

Byggingarreglugerð. 1. KAFLI. Stjórnsýsla og almenn ákvæði.

113. gr.

Bilageymlur minni en 100 m^2 .

- 113.1 Bilageymsla fyrir einn bíl skal að jafnaði ekki vera stærri en 36 m^2 brúttó og veggħæð fyrir miðjum aðaldyrum upp á efri brún plötu, eða efstu brún veggjar, ekki meiri en $2,70\text{ m}$ ef bilageymslan er með flötu þaki. Sé bilageymsluhakið með risi, eða halli meiri en 1:15, skal mesta hæð þaks ekki vera meiri en þarf til að ná mūropi í dyrum $2,40\text{ m}$ að hæð, ásamt beranlegum veggfleti ofan dyra. Byggingarnefnd getur þó leyft stærri bilageymlur og hærri þar sem slikt veldur ekki verulegri röskun á umhverfi og aðstæður að öðru leyti leyfa.
- 113.2 Um fjarlægð bilageymsla frá lóðarmörkum gilda sömu reglur og fyrir ibúðarhús.
- 113.3 Ef bilageymsla er nær lóðarmörkum en 3 m skal veggur sá er snýr að lóðarmörkum vera REI-90. Veggurinn skal vera án opa og ná upp að ystu þakklæðningu.
- 113.4 Ef bilageymsla er nær lóðarmörkum en 1 m skal veggurinn sem snýr að lóðarmörkum vera eldvarnarveggur REI-M120.
- 113.5 Varðandi brunatákn og aðrar brunatæknilegar skilgreiningar vísast í 7. kafla.
- 113.6 Aðskilnaður á milli húss og bilageymslu skal vera EI60, hvort sem um er að ræða sérstæða bilageymslu eða bilageymslu sambyggða húsi. Hurð á milli húss og bilageymslu sem er sambyggð húsi skal vera EI-CS30 og skal hurðin ekki opnast beint inn í ibúðarrými, heldur anddyri eða annað sambærilegt rými.
- 113.7 Loft- og veggklæðningar bilageymsla skulu vera í flokki 1.
- 113.8 Í hverri bilageymslu skal vera handslökkvitæki af viðurkenndri gerð.
- 113.9 Opin bílskýli, allt að 50 m^2 , sem samanstanda af þaki bornu af stoðum án útveggja má byggja á lóðarmörkum. Þakefni skal vera í flokki T.

Með góðri kveðju,

Kristján Einarsson
slökkviliðsstjóri