



Skýringar – Burðarvirki
 Ofan á þakása kemur 25x150mm (1"x6") timbur, negling 3stk. 31/75mm (3") naglar (heitgalv) í hverja sperru. Þakpappi er neglur með þakpappasaum (heitgalv). Þakstál skal negla með snúnnum heitgalv þaksaum 31/75mm. Bilið milli neglingaraða skal vera almennt 600mm nema bilið milli neðstu og næst neðstu röð skal vera 150mm. Negla skal í aðra hverja hábáru nema neðst skal negla í hverja hábáru.

Nota skal 9mm birnikrossvið eða sambærilegt. Negla skal krossvið með 50mm (2'') heitgalv. saum, 200mm á milli nagla í hverja veggjastoð.
 Festa skal sperrur við grind með BMF-gaffalankeri 48x320 neglt með 2x5 stk. K31/40 í sperru og 10 stk. K31/40 í stoðir (sperru og stoðir verða standast á og yfir gluggum skal koma 50x150 timburstoð feld inn í grindina).

Pakplan sumarhúss
 Mkv. 1:50

Eðli breytingar	Af.	Sp.	Dags.	Br.

Svavar M. Sigurjónsson Byggingartæknifræðingur kt. 180867-3419

Verk: Selhóll í landi Hæðarenda Grímsnesi – L6ð A

Burðarþolsteikningar		Mkv:
Pakplan og grindur		Mkv: 1:50
Hannað: S.M.S.		Mkv:
Teiknað: S.M.S.	Yfirfarið:	Verknr: 06-15
Dags: 10.07.2006	Verknr: 06-15	Telkn.nr: B-03

Samþykkt: *Svavar M. Sigurjónsson*