



Byggingarlýsing:
 Grunnur er steypur, ehöngrun undir grunnþötu og innan á sókraveði 100mm þöst.
 Húsið er staðbyggt, byrðarvirki er 45x25 e/v 60cm. Þökspennur eru 45x220 e/v 60cm.
 Lagind er fyllt með steini 125mm, þök 225mm steinur.
 Utan á grínd er klætt með 12mm wbp krossvíð og er loftunarbíllífl krossvíðar og ystu klæðningar í sta klæðing er alúmin.
 Innan við ehöngrun, úrveggjum og þök kemur rakospennd.
 Nedan á rafmagnsgrínd er klætt með pane.
 Innveggir eru klæddir gípsi.
 Þök er klætt með dýstaþötu, sem ysta byrð klætt á hefðbundin hátt.
 Lagir eru í innveggjum og lagagrínd í útveggjum.
 Í húsinu verður reyningunjar (RS) og 6L duftalekkvifæki (SL).
 Húsið er tekið orkuveita Reykjavíkur og upphitad með heitu vatni, hiri gottli.

**LÆKJARBREKKA 36
 GRÍMSNES- OG GRAFNINGSHREPPI**

BYGGINGARNEFNDARTEKNINGAR
 Daga: 1. júl 2014
 FRÍSTUNDAHÖS
 VK: 1:100
 BLAÐ: 1

SVEINN ÍVARSSON ARKITEKT F.A.Í.

LÝNGHÁLS 10, P.VK, SM 567-9006, ÖS 533-9006, KT 1302644-7849
 SVEINI ÍVARSSON e.m., GRUNNARBYGGINGARFRÁHAG, KÖPAMÖG, KT: 550296 2339