

**LÝSING:****HÚS BYGGT ÚR TIMBRI****UNDIRSTÖÐUR:** Sökkull m/boimplötu, steinsteypa C30**VEGGIR:** Grind 45x145 5.fl. fura húspurrkað, gæðastaðall T1, grenikrossviður 10mm, 22mm loftrými, vatnsklæðning (val eiganda), einangrun þéttsteinull 120 plastdúkur, raflegnarými 3,5cm, innri veggklæðning (val eiganda).**ÞAK:** Sperrur 45x 195 4.fl. fura húspurrkað gæðastaðall T1, panill, klæðning fura 25x150 með 3mm millibili, þéttsteinull 175 með vindpappa, þakpappi, þakfni. Loftun, plaströr 20mm, snjógildrur.**GLUGGAR:** Fura smíðaviður 1. fl. 'B', fúavarið 2 umferðir.**MILLIVEGGIR:** Grindur 45x70 5. fl. fura húspurrkað, gæðastaðall T1, 12 mm klæðning (val eiganda).**SAMSETNING:** Öll tengijárn, naglar, skrufur og boltar skulu vera galvanhúðud.**BRUNAVARNIR:** Reykskynjarar og 6kg. slökkvitæki. Klæðningar utanhúss og innveggja skulu vera í brunaflokki 2. Björgunarpól á svefnherbergjum.

Í samræmi við 1. tölulið ákvæðis til bráðabirgða í byggingarreglugerð nr. 112/2012 er byggingin undanþegin ákvæðum 6. – 16. hluta reglugerðarinnar, þar sem byggingin var hönnuð í gildistíð eldri byggingarreglugerðar nr. 441/1998 og hönnun byggingarinnar lokið við gildistíð nýrrar byggingarreglugerðar 8. febrúar 2012. Gilda því ákvæði eldri byggingarreglugerðar nr. 441/1998 um þætti sem um ræðir, að því leyti sem slíkt samræmist ákvæðum laga um mannvirki nr. 160/2010.

Heimild þessi fellur niður ef byggingarleyfi hefur ekki verið gefið út fyrir 1. janúar 2013. Eftir þann tíma skal fylgt ákvæðum nýrrar byggingarreglugerðar nr. 112/2012 við hönnun byggingarinnar og skulu þá nýjir upprættir, byggðir á ákvæðum reglugerðar nr. 112/2012, lagðir fyrir leyfisveitanda til samþykktar.

Ath.:

Mkv.: 1:50

Dags. des. '12

Nr. 275-04

Fristundahús í landi Sydribrúar 3719 Grímsness og Grafningshreppi Arness, Lóð nr. 39 við Lækjabrekku 'A gata' 9160 m<sup>2</sup>

Eigandi: Þakpappaþjónustan ehf. kt. 701293-4529

Sníð

Aðalmynd

TEIKNIVANGUR

270733-2559

201032-4829