

Skipulags- og byggingarfulltrúi Uppsveita bs.
Yfirfarið
 11 AUG. 2014
[Signature]
 Byggingarfulltrúi

U-gildi útihurða
 - meðaltal = 1.7

2495

2850

2178

- ÚTVEGGUR
- Standandi timburklæðning (ein á tvær)
 - 21 x 45 mm loftunarlistar
 - 12 mm krossviður heilklaðning
 - 45 x 145 mm timburstoð
 - 145 mm steinull
 - Rakasperra (þar sem það á við)
 - 35 mm afréttigrind
 - 35 mm steinullareinangrun (valkostur)
 - 12 mm gipsklæðning eða panelklæðning
 - U-gildi útveggjar = 0.247

- GÓLF
- Gólfefni - t.d. parket
 - 22 mm gólfhvapan
 - 45 x 220 mm gólfbitar
 - 225 mm steinull
 - 12 mm krossviður undir bitum
 - U-gildi gólfs = 0.1917

GK 0.00

Deiliteikning D. af rammahúsi

Lækjarbrekka 51, Grímsnes- og Grafningshreppi
 Frístundahús úr timbri - Landnr.: 216274 - Mhl 01
 Deiliteikning

Plannúmer	MHÓI	Tekniá	MHÓI - GIM	Teknir.	SUM-14-8704
Kvarð	1:10 A2	Dagp.	26. febrúar 2014	Breyting	
Mark	STOFA ehf	Magnús H. Ólafsson arkitekt FAI	150550-4759	Undirskrift	<i>[Signature]</i>
<small>Markgærdi 18, 300 Akranes - s: 4314210 8932002 mark@isholf.is</small>					