



MÖTTENID
 30 APR. 2013
 Guðrún Þorvörð
 Byggingateknifráðingur

SKÝRINGAR:

ÖLL ÓNEFND MÁL ERU Í MM
 ALLT TIMBUR Í ÚTVEGGJAGRINDUM SKAL VERA STYRKLEIKAFLOKKAÐ SKV. ÍST INSTA 142, FURA T1 45x120 MM.
 GRINDAREFNI SKAL FEST SAMAN MEÐ NÖGLUM 3 STK K3,1-90 Í HVERJA SAMSETNINGU. BOTNLEIDARA Í ÚTVEGGJAGRINDUM SKAL FESTA VIÐ KANTBITA MEÐ TRÉSKRÚFUM Ø6x110 MM C/C 400 MM. SJÁ SNIÐ 1. MILLI STÖÐA OG BOTNLEIDAR/TOPPLEIDARA ER SETTUR VINKILL NKT-SINDING GERÐ V3 EÐA SAMBÆRILEGUR. SJÁ NÁNAR SNIÐMYNDIR.
 ALLAR FESTINGAR OG NAGLAR SKULU VERA HEITGALVANHÚÐAÐ.
 UTAN Á ÚTVEGGJAGRINDUR SKAL HEILKLÆÐA MEÐ 9 MM RAKAPÖLNUM KROSSVIÐ, SEM SKAL NEGLA MEÐ K2,8-50 C/C 150 Í ALLAR STÖDIR OG LEIDARA.

ÚTLIT ÚTVEGGJAGRIND ER SÝND UTAN FRÁ.

Breyting 2:		
Breyting 1:		
Halldór Stefánsson, byggingateknifráðingur MTFÍ Kt. 291261-5909 Jörundarholti 121 300 Akranes Netfang: hst@akur.is - Sími 860-0061		
Verkheiti: LAUGARIMI 3, BLÁSKÓGABYGGÐ		
Verkþáttur: Útveggir Grunnmynd og útlit		
Dags: 03-10-2012	NR: 12-115	Útgáfa: 1
Hannað: HS	Blaðstærð A2	Mkv: 1:50
Teiknað: HS	3/10/12	Teikning nr.
Undirskrift höfundar <i>Hannað HS</i>		B 210