



SKÝRINGAR

1. FRÆRENNSLI

ALLAR FRÆRENNSLISLAGNIR Í JÖRD SKULU VERA Ø100 AÐ INNAMÁLI. LAGNIR SEM LIGGJA UTAN SÖKKULS SKULU GRAFNAR NIÐUR Á FROSTFRÍTT DÝPI (120 cm). SANDA SKAL UNDIR OG YFIR LAGNIR OG SKAL SANDLAGIÐ NÁ A.M.K. 10 cm ÞYKKT ALLT Í KRINGUM LAGNIR.

HEIMILT ER AÐ NOTA SAMSÖÐIN PEH RÖR Í STAÐ PVC RÓRA. ALLAR FRÆRENNSLISLAGNIR INNAHÚSS SKULU LAGÐAR ÚR PP RÖRUM.

LÁGMARKSHALLI LAGNA ER

20 ‰ FYRIR SKÓPLAGNIR
15 ‰ FYRIR REGNVATNSLAGNIR
HÁMARKSHALLI SKÓPLAGNA ER 300 ‰

2. ROTÞRÓ

VIÐ FRÁGANG ROTÞRÓAR SKAL GÆTA ÞESS AÐ ALLUR ÚFRÆNNI JARÐVEGUR SÉ FJARLÆGÐUR ÚR ROTÞRÓARSTÆÐINU OG SKAL ROTÞRÓIN HVÍLA Á KLÖPP EDA VEL ÞJÖPPUÐUM HRAUNPÚÐA EDA GRÚSARFYLLINGU. SÉ NOTUÐ GRÚS SKAL ÞJAPPA HANA Í 20-30 cm LÖGUM. ROTÞRÓIN SKAL Fyllt af vatni áður en fyllt er að henni. ÚTLOFTUN SKAL VERA FRÁ FREMSTA HÖLFI ROTÞRÓAR.

3. SANDSÍUN

FRÆRENNSLI FRÁ ROTÞRÓ SKAL LEITT UM SITURLÖGN. LÖGNIN SKAL VERA 15 m LÖNG OG UPPIBYGGÐ SKV. MEDFYLGJANDI ÞVERSNIDI. HALLI RÓRA Í SITURLÖGN SKAL VERA 2 - 5 ‰ OG SKULU RÖR VERA MED ÚTLOFTUN Í RÓRAENDUM.

4. GRJÓTPÚKK

FRÆRENNSLI FRÁ HEITUM POTTI OG REGNVATN SKAL LEITT Í 2 - 3 m² GRJÓTPÚKK. GRJÓTPÚKK SKAL GRAFA NIÐUR Á FAST JARÐLAG EDA HRAUNPÚÐA. KLÆÐA SKAL UTAN UM GRJÓTPÚKK MED FJÖRFÖLDUM 0,2 mm PE PLASTDÚK. AFRENNSLI FRÁ PÚKKI SKAL VERA Á FROSTFRÍU DÝPI. GRJÓT Í PÚKK SKAL VERA 15 - 20 cm Í ÞVERMÁL.

VIÐ FRÁGANG ROTÞRÓAR OG SITURLAGNAR SKAL HAFT SAMRÁÐ VIÐ HEILBRIGDISFULLTRÚA ÞINGVALLASVEITAR.

A	ROTÞRÓ FÆRD	13.11.01	BSM	MANNA	BSM/BS	TEKNO	BSM	MKV.	1:50	VERNL.	V0068
REGA		DACS	MAN	TEKNO	BSM/BS	TEKNO	BSM	SKV.	008L-01.2m	TEKNO	NR.
								DACS	23.10.01		L-01A

EINBÚI Í LANDI ÖLFUSVATNS

GRAFNINGSG- OG GRÍMSNESHREPPI
LAGNIR
GRUNNLAGNIR, GRUNNMYND OG
SÉRMYNDIR

VÍÐSJÁ
VERKFRÆÐISTOFA FRV
SKOΛAVÖRÐUSTÍG 3, 101 REYKJAVÍK
SÍM: 561 9040 OG 561 9043, FAX: 561 9044
NETFANG: vidsja@spott.is