


SAMPYKKT

14 OKT. 2008

Andri Kjartansson
Byggingafrúni uppsv. Ámessýslu og Flóahf.



AFSTÖÐUMYND
1 : 500

BYGGINGARLÝSING :

Grundun
Sökkjar og gólfplötur eru steinsteypar, á sandfyllingu eða púða. Öll einangrun, undir gólfum og á veggjum er harðpressuð steinull/ plaststeinangrun, 75mm

Aðalhäð
Burðarvirki aðalhäðar er trévirki, (45x150mm), einingar frá Einingaverksmiðju SG húsa, Selfossi. Einangrun er 125mm steinull, vindlokaðar og rakapéttar. Þakviðir eru "kraftsperrur", trévirki frá Trésmiðju SG húsa. Klæðning utanhúss er lóðrétt timburklæðning og að hluta lárétt klæðning. Veggjaklæðningar innanhúss í öllu húsinu eru í flokki 1 (gífsplötur). Loftaklæðning er 16 mm gífs hljóðdeyfplötur. Þakið er einangrað með 200mm steinull, í kraftsperrur. Á þakinu er asfalt dúkur (eldvarinn, gerð T) og grasþokur lagðar yfir.

Allt gler og einangrun veggja og þaks er með einangrunargildum sem eru jafngóð eða betri en krafa byggingareglugerðar. Hurðir að svefndeildum eru með 60 mín eldþol. Hvert herbergi hefur vegg með 60 mín eldþoli og hurðir 30 mín eldþoli. Björgunarop eru út úr hverju herbergi.

GRUNNFLÖTUR HÚSS : 548,0 m²
Stærð lóðar : 1921 m²

Fjöldi bílastæða á lóð : 13 stk

RÚMMÁL HÚSS :
samtals : 1972,0 m³

Sjálfvirk brunaviðvörðunarkerfi, skv. ÍST. EN 54 og reglum Brunamálastofnunar verður sett upp í húsinu, tengt viðurkenndri vaktstöð. Neyðarlýsing er í öllu húsinu. Slökkvitæki skulu staðsett í samráði við brunamálayfirvöld Ámessýslu.

ALLAR KLÆÐNINGAR INNANDYRA HAFA AMK. 60 MÍN. ELDPOL. BURÐARVIRKI HEFUR AMK. 90 MÍN. ELDPOL.

Breyting.

útg. C 27.10.2007 Hús breikkað um 60 cm., eldhúsi breytt

útg. B 01.11.2006 Eldvarnamál lagfærð.

útg. A 21.09.2006 Lóð og grunnm. breytt -

SG
EININGAHÚS

ASK
ARKITEKTAR
Arkitektúr Skipulag
Geirsgötu 9, 101 Reykjavík
Sími: 515 0300 Fax: 515 0319
Heimasíða: www.ask.is

Líknar- og vinnufélagið
BERGMÁL
Hús á Sólheimum,
lóð við Upphæðir

AF: 271049-2699
Verk. nr. 0572 Mkv. 1 : 500
Dags. Teikn. ÁF. 28.04.2006

Teikn. nr. Útgáfa.
A 01 C

