



NR. 9

NR. 11

FJARLÆGD LAGNAR FRÁ SÖKKLI RÆÐST AF  
DÝPT LAGNAR. TRYGGT SKAL AÐ GRÖFTUR  
VEIKI EKKI UNDIRSTÖÐU HÚSSINS

FJARLÆGD LAGNA FRÁ SÖKKLI RÆÐST AF  
DÝPT LAGNAR. TRYGGT SKAL AÐ GRÖFTUR  
VEIKI EKKI UNDIRSTÖÐU HÚSSINS

IDRÁTTARRÖR FYRIR HITAVEITUHEIM/ÆÐ Ø150PVC  
ÚTFÆRIST Í SAMRÁÐI VIÐ HITAVEITU MEÐ HALLA  
FRÁ INNTAKSGRIND OG ÚTFYRIR SÖKKUL

AFRENSSLI HITAVEITU Ø32PEH TENGT BÆJAR-  
KERFI Í SAMRÁÐI VIÐ BYGGINGARFULLTRÚA

SKLOP- OG REGNVATNSLAGNIR Ø150 PVC MEÐ  
JOFNUM HALLA 20-300 PRÓMILL AÐ TENGISTÚTUM

IDRÁTTARRÖR FYRIR KALDAVATNSHEIM/ÆÐ Ø50PEH  
(HEIM/ÆÐ Ø32 PEH), DÝPI A.M.K 1200MM

NIÐURFÖLL MEÐ SANDFANGI - FJÖLDI NIÐURFALLA  
OG STAÐSETNING AKVARDAST VIÐ ENDANLEGA  
LÓÐARHÖNNUN SÍÐAR

**SKÝRINGAR**

ALLIR KÓTAR Á TEIKNINGUNNI ERU AFSTÆÐIR MIÐAÐ VIÐ SETTAN KÓTA K=0.0  
Á BOTNPLÖTUNNI. VARÐANDI RAUNKÓTA Á BOTNPLÖTU VÍSAST TIL LÓÐARBLADA OG  
SAMRÁÐS VIÐ BYGGINGARFULLTRÚA.  
STAÐSETNING NIÐURFALLA Í LÓÐ AKVARDIST NÁNAR VIÐ ENDANLEGA  
LÓÐARHÖNNUN  
GERT ER RÁÐ FYRIR AÐ GRUNNLAGNIR SÉU LAGÐAR ÁÐUR EN UNDIRSTÖÐUR ERU  
STEYPTAR. ÞAR SEM GRAFIÐ ER NIÐUR FYRIR UNDIRSTÖÐUR SKAL ÞJAPPA VANDLEGA  
AFTUR OG ÞAR SEM LÖGN LIGGUR MEÐFRAM UNDIRSTÖÐUM NEDAR EN UNDIRSTÖÐUSÓLI  
SKAL LÖGN FÆRÐ UTAR TIL AÐ VEIKJA EKKI UNDIRSTÖÐUNA.

**GRUNNLAGNIR 1:50**

*Brautarholt* 040344-3309

**TEIKNISTOFA A.V.J.**

Hölmarslóð 4, 101 Reykjavík  
Símar: 554-0673 og 896-3230

Aðalsteinn V. Júlíusson  
Byggingateknifræðingur M.T.F.I  
Stuðlaseli 18, 109 Reykjavík  
Kt: 040344-3309

Verkefni: Brautarholt 16 og 16a  
Skeiða- og Gnúpsveirjáhreppi

Heiti: Grunnlagir	Verk. nr: 04403
Hannað: KMP	Teikning nr: 1600
Teiknað: BMS	Kvarði: 1:50
Yfirferið: AVJ	
Dags: 22.08.06	
BREYTT	