



SAMPYKKT
30 SEPT. 2008
Magn Kja. Gunnarsson
Byggingufulltrúi uppr. Arnessyðu og Flóah. r.

BYGGINGALÝSING:
Sumarhúsið byggist úr á hefðbundinn hátt
UNDIRSTÖÐUR:
Undirstöður eru úr járnbetri steinsteypu, er einangrist með 75mm plast- eða steinullareinangrun.
PLATA:
Botnplata er úr járnbetri steinsteypu, er einangrist með 75mm plast- eða steinullareinangrun.
ÚTVEGGIR:
Úrveggir eru úr 145mm fimburgrind, er einangrist með 150mm steinull og klæðist með standandi borðaklæðningu. Litaval hússins sé skv. ákvörðun eiganda.
ÞAK:
Þak er gert úr fimbrí, einangrist með 200mm þakull og klæðist með bárujárni eða sambærilegu.
GLUGGAR OG HURÐIR:
Gluggakarmar og opnanleg fög eru úr furu, en hurðir úr mahogny.
Í öllum gluggum verði tvöfalt k-gler (einangrunargler).
Björgunarpönd eru í hverju svefnherbergi.
Innihúð í anddyri verði 900mm breidd aðrar innihúðir 800mm.
UPPHITUN/LAGNIR:
Upphitun hússins verður með hitaveitu, og gólfhitagöngum.
Neytslu- og hitalagnir eru staðsettar í veggjum og gólfplötum.
Lagnæfni skal allf vottað af RB.
Fram kemur á teikningum hvar niðurföll eru staðsett.
LÉTTIR INNVEGGIR:
Léttir innveggir eru byggðir upp úr 70mm fimburgrind/álsstöðum er klæðist annaðhvort með 2x13mm gipsplötum á hvora hlið eða 12mm spónplötum og einangrist með 70mm steinull.
FLOKKUN KLÆÐNINGA:
Sumarhúsið sé í flokki 2 (E1-30).
LOFTRÆSTING:
Frá lokudum rýmum komi loftræsing.
BRUNAVARNIR:
Fram kemur á teikningu hvar reykskjynjar, slökkvitæki og björgunarpönd eru staðsettar.
ARINN:
Arinnippan verður einangrað rör upp úr þaki.
Sjá reglugerðir brunamálast. ríkisins síðan 1999 drög um leiðbeiningar nr 192 brt " eldstæði og reykháfar

Byggingufulltrúinn ásamt húseiganda hæðar- og staðsetji íbúðarhús og bílskúr á lóð ásamt nothró

- TÁKN Á TEIKNINGUM:**
- Reykskjynjari
 - Slökkvitæki
 - Björgunarpönd
 - Loftræsing
 - Gólfplötur
 - Gólfniðurföll
 - GN Nidurföll m/ gegnumstreymi
 - GSN Rafmagnstafía
 - R.R. Matshluta og notefninganúmer
 - 010101 Rýmingarútt björgunarpönd
 - Rýmingarútt
 - 18.70 Kötur á sniðum

Skráningartífa: ASHILDARVEGUR 13		Skrásetjari: Kjartan Sigurðsson	
Landsnúmer: 210294		Kennitala: 121066-5809	
Matshlutanúmer: 01		Útgáfa 4.01b Dags: 12.6.2008	
Upptekning og lýsing		Stærðir	
D0 Lokun	D1 Rým hæð-röð	D2 Notkun texti	D3 Hófuð-flokkun
D4 Eignar-hald	D5 Botnflatur m²	D6 Stöng m²	D7 Ög m²
D8 Brútoflatur m²	D9 Brútoflatur m²	D10a Salarnæð m²	D10b Salarnæð m²
D11 Brúto flatur m²	D12 Niðurfötur m²	D16 Bert flatar m²	D17 Skipta-rúm m²
Matshluti		215.4	0.0
Botn		0.0	0.0
1. hæð		215.4	0.0
A 0101	SUMARHÚS	134.2	0.0
A 0102	ÞAKRYMI	81.2	0.0
C 0103	VERÖND	82.7	0.0
Athugasemdir			
1. Þæ er upptekid loft í stofu og eidd.			
Samsægnir summa			
Eignarhald			
Eignar-hald	Notkun texti	Bert flatar m²	Skiptarúm m²
0101	SUMARHÚS	134.2	350.129
Alls		134.2	350.129

es TEIKNISTOFAN SUDURLANDSBRAUT 48
S: 588-7344 FAX: 588-7343
NETFANG: kastor@simnet.is

Áshildarvegur 13 í Skeiða- og Gnúpverjahreppi

Grunnmynd 1:100
Útlit og Snið 1:100
Afstöðumynd 1:100

HANNA Kjartan
VERKFER 0906-08
SÁÐAÐAR MÍN ASHILDARVEGUR13.dwg
DAGSETNING 12.06.2008
TAKNINGUR A-01