



NOTERING  
25

**ATH**  
 Athugasemdir og skýringar sjá B001  
 Allar málsetningar eru í millimetrum  
 Stálgræði = Ks500 (B500B)  
 Steypugæði C25 nema annað sé tekið fram  
 Þöppun sbr. teikningu B001  
 Allar lengdir þarf að sannreyna á staðnum.  
 Stálbitar og festingar skulu vera S235.  
 Allar suður skulu vera vandaðar og gallalausar.  
 Suðuvinnna skal fullnægja skilvæðum staðals IST EN10111 og  
 suðugæði skulu standast kröfur í flokki C skv. IST EN22817:1992.  
 Eftir suðuvinnu á stáli skal það grunnað með 2 umf. og lakað 1  
 umferð.  
 Allt stál sem fær á sig veðrun skal grunnað með 2 umferðum og  
 lakað 2 umferðum.

Allar málsetningar eru í mm.

Breyting nr.	Texti	Dagur
<b>Verkgreind ehf.</b>		
kt: 470111-1270		
S: 699 6679		
✓ Kristmann Magnússon	060177-3339	Byggingateknifræðingur
Venda:	Kilhraun, Áshildarstígur 33	
	Skeiða- og Gnúpvjarahreppi	
Hannað	skráð	Yfirskoð
KM	krisa77@internet.is	KM BGA
Dagsetning	Teikning	
12.05.10		
Málsvæði	Stálgrind	
1 : 10	snið, deili	
Semþykkt hönnuð	Verkgreind ehf.	Númer teikningar
		<b>B 313</b>
Semþykkt samþættingarhönnuð	VerkNúmer	
	10-100	