



SAMPYKKT
 19 SEPT 2012
Helgi Þór Snæbjörnsson
 Byggingarteknik og Flóðar

LÝSING:
 FRÍSTUNDAHÚS TEIKNAD 9.2.2007 OG SAMPYKKT 27.2.2007

VIÐBYGGING / GEYMSLA
 BYGGINGARLÝSING GEYMSLU (VIÐBYGGINGAR)
 BYGGINGIN STENDUR Á STEYPTUM GRUNNI. BURÐARVIRKI ER ÚR TIMBRI. ÞAK ER ÚR KRAFTSPERRUM OG KLÆTT MED 12mm KROSSVIÐ, PAPP OG BÁRUJÁRNKLÆDNINGU. FRÁGANGUR Á KAMINU SKAL VERA SAMKVÆMT REGLUGERÐUM ÞAR UM.

GRUNDUN:
 MIÐAÐ ER VIÐ AÐ UNDIRSTÖÐUR SÉU Á FROSTRÍUM JARÐVEGI. DÝPT MINNST 120cm.

GÓLF:
 100 mm STEYPT PLATA, 150 mm PLASTEINANGRUN.

VEGGIR:
 VATNSKLÆDNING, LOFTUNARBIL, 9MM KROSSVIÐUR, 150mm TIMBURGRIND OG 150mm EINANGRUN RAKAVARNARLAG, 34X70mm RAFMAGNSGRIND OG 50mm EINANGRUN OG 2X 12mm GIPS.

ÞAK:
 BÁRUJÁRN, ÞAKPAPPI, 12mm KROSSVIÐUR, TIMBUR SPERRUR 45X225, LOFTUNARBIL STEINULL 200mm, 34X70 mm RAFMAGNSGRIND, 2X12mm GIPS

TIMBUR:
 ALT TIMBUR SKAL VERA K18 EDA BETRA OG SKAL VALIN KVIST LÍTIL FURA. NEGLING, UPPRÖÐUN OG ANNAR FRÁGANGUR KLÆDNINGAR, PAPP OG BÁRUJÁRNKLÆDNINGAR SKULU VERA Í SAMRÆMI VIÐ RB BLAÐ RB(47) - 103 KAFLI 142. VINDSTÍFA SKAL VEGGI MED 9mm VATNSHELDUM KROSSVIÐ NELGDUR Í UTETHAN LÍM EDA SKRÚFADUR. VINDSTÍFA SKAL ÞAK MED 12mm VATNSHELDUM KROSSVIÐ NELGDUR Í URETHAN LÍM EDA SKRÚFADUR.

STÁL:
 SUDUHÆFT KS 40 (KS40S) Í YTRI BRÚN VEGGJA SKAL STÁL VERA MINNST 3,5cm FRÁ STEYPUYFIRBORDI.

STEYPA:
 UM EIGNLEIKA, FRAMLEIÐSLU OG NIÐURLÖGN Á STEYPU GILDA ÁKVÆÐI FS ENV 206

BOLTAR:
 ALLAR FESTINGAR, BOLTAR, SKINNUR, RÆR OG SAUMUR SKAL VERA HEITGALVHÚÐAÐ.

EINANGRUNARTÖLUR BYGGINGARHLUTA:

ÞAK 0,17 Wm2K
 ÚTVEGGIR 0,12 Wm2K
 GÓLF 0,18 W m2K
 GLUGGAR > 1,7 Wm2K
 HURÐAR > 1,7 Wm2K

ADRAR SKÝRINGAR:

SL - HANDSLÖKVIÐÆKI
 R - REYKSKYNNJARI
 BO - BRUNAOP

NÝTINGARHLUTFALL LÓÐAR: 1,99%
 FRÍSTUNDAHÚS 75,1m2 175 m3
 GEYMSLA 18,5m2
 STÆRD LÓÐAR 4.700 m2

SÓTT ER UM UNÐANÞÁGU Á EINANGRUNARGILDI OG FYLGJA BYGGINGAREGLUGERÐ 441/1998

AFSTÖÐUMYND

Skráningartafa: Vikurholt 1 Reykjavöllum Biskupstungnahreppi		Skrásetjari: Helgi Þór Snæbjörnsson															
Landnúmer: 189696		Kennitala: #####															
Matshlutanúmer: 402 G1		Útgáfa: 4.01b Dags: 5.6.2012															
Uppskipting og lýsing		Stærðir															
D0	D1	D2	D3	D4	D5	D5M	D6	D7	D8	D9	D10a	D10b	D11	D12	D16	D17	
Lokun	Rými hæð-röð	Notkun texti	Höfuð-flokkun	Eignar-hæð	Botnflötur m²	Málflötur m²	Sigar m²	Op m²	Brúflötur m²	Brúflötur sk < 1,8	Salarhæð min	Salarhæð max	Brúflötur rúm m²	Nettflötur m²	Birt flátmál m²	Rekjalata sláttar m²	Sláttar m²
		Matshluti			18,5	0,0	0,0	0,0	18,5	0,0			68,7	15,4	18,5		54,054
		Botn											3,7				
	00	Kjallari															
	01	1. hæð			18,5	0,0	0,0	0,0	18,5	0,0			65,0	15,4	18,5		
A	0102	Geymsla	N	0102	18,5	0,0	0,0	0,0	18,5	0,0	2,76	4,15	65,0	15,4	18,5	3,51	54,054
	02	2. hæð															
	03	3. hæð															
	04	Þak															
Athugasemdir																	
Sameignir sumra																	
Eignarhald																	
	Eignar-hæð	Notkun texti	Birt flátmál m²	Skilpáttarmál													
				Séregn m²	Séregn og sameign m²												
	0102	Geymsla	18,5	54,054	54,054												
		Alls	18,5	54,054	54,054												

SKRÁNINGARTAFLA

VERKHEITI:

VERKHLUTI: **VÍKURHOLT 1**

AFSTÖÐUMYND OG SKRÁNINGARTAFLA
 TEIKNINUMER: **A-102**

MÆLIKVARÐI: **1:1000**

TEIKNAD: **HELGI ÞÓR SNÆBJÖRNSSON**
 YFIRFARID: **GUBJÓN ÞÓR RAGNARSSON**
 210351-3619

SAMPYKKT: *Helgi Þór Snæbjörnsson*

VERKNUMER: **801-03**

ÚTGÁFUDAGUR: **5.9.2012**

TEIKNISLÓÐ: **5.9.2012**

ÚTPRENTAD: **5.9.2012**

TEIKNISTOFA

HELGI ÞÓR SNÆBJÖRNSSON
 BYGGINGAFRÆÐINGUR
 GSM 690 0023
 TEIKNILAUSNIR@GMAIL.COM
 WWW.TEIKNILAUSNIR.TK