



*Oluf Kjálsson*

**Byggingarlýsing.**

Kjallarar eru steinsteyptir, veggi skal holufylla og sandsementskústa.

Gólfplötur eru steinsteyptar á malarfyllingu, plötur skal sléttþússa á steypudegi.

Gólf í hestastíum verður forsteyptir rimlar, gúmmiklæddir.

Útveggir hesthúss eru steinsteyptir, einangraðir að utan með 50 mm steinull í trégrind og klæddir með bárujámí eða lituðu bárustáli. Að innan skulu veggir holufylltir og málaðir.

Gluggar eru úr gagnvarinni furu með opnanleg fög úr oregonpine. Einnig má nota verksmiðjuframleidda glugga úr PVC-plasti. Gler er tvöfalt verksmiðjugler. Úthurðir eru stálklæddar í ljósum lit.

Burðarvirki þaks er úr timbri á galv. stálsúlum.

Klæðning þaks er samlokueiningar; litað stál-úrethaneinangrun-litað stál. Einingarnar skulu vera vottaðar af Mannvirkjastofnun.

Innveggir að griparými skulu vera EI60-veggir; hurðir EI30CS

Innréttingar í hestastíum verða úr galvanhúðuðu eða ryðfriju járn og plastborðum. Hlið verður á hverri stíu fram á fóðurgang.

Loftræsting verður um opnanlega glugga á hliðum og stromp í þaki.

Frárennsli frá salemi skal leiða í rotþró.

Mál og hæðarkótar er millimetrar

Stærð: Kjallari: 76,4 m<sup>2</sup> 191,0 m<sup>3</sup>  
Hesthús: 148,3 m<sup>2</sup> 508,8 m<sup>3</sup>

BR. 30.10.2013: Hurð á s-v gaffli verður tvöföld, hlíðarmengd vengjahurð (fóttaleið)

VERK **Votamýri 1 - 166504 - Skeiða-og Gnúpverjahreppi, Ám.**

Aðalteikningar hesthúss  
Grunnmynd Sníð Útít

HANNAÐ : M S TEIKNAD : M S

KT. *M. Kjálsson*  
160444-4959

KVARÐI 1:100

REYKJAVÍK 11.10.2013

BYGGINGAÞJÓNUSTA BÆNDASAMTAKA ÍSLANDS  
BÆNDAHÖLLINNI, HAGATORGI, REYKJAVÍK sími: 5630300

VERK NR. 1089-82 TEIKN. NR. A-1 BR. 1