

LÝSING:

HÚS BYGGT ÚR TIMBRI

UNDIRSTÖÐUR: Sútur, 25 cm þvermál, jámbent steinsteypa S200, drégarar 2stk. á hverja súturöð 50 x 200.

Gólf: Þverbönd 50 x 150 cc.600. Undirgólf múshelt, léttsteinull 125 mm. 16mm spónaplata. Rakapappi og gólfefni.

VEGGIR: Grind 50x125 5.fl. fura húspurrkað, gæðastaðall T1, grenikrossviður 10mm, 12mm loftrými, vatnsklæðning (val eiganda), einangrun þéttsteinull 120, plastdúkur, rafagnarými 3,5cm, innri veggklæðning (val eiganda).

ÞAK: Sperrur 50x150 4. fl. fura húspurrkað gæðastaðall T1. Klæðning ofan á sperrur, panill (val eiganda). Lektor 50x125 c/c 60, einangrun 120 þéttsteinull með með vindpappa. Klæðning ofan á lektor 50x150 með 3mm millibili, þakpappi, þakfni. Loftun, plaströr 20mm, snjógildrurör.

GLUGGAR: Fura smíðaviður 1. fl. "B", fúavarið 2 umferðir.

MILLIVEGGIR: Grindur 50 x 75 5. fl. fura húspurrkað, gæðastaðall T1, 10mm klæðning (val eiganda).

SAMSETNING: Öll tengjárn, naglar, skrufur og boltar skulu vera galvanaseruð.

BRUNAVARNIR: Reykskynjarar og 6kg. slökkvitæki. Klæðningar utanhúss og innveggja skulu vera í brunaflokki 2. Björgunarop á svefnherbergi og á svefnlofti með stiga af víðurkenndri gerð.

Mkv.: 1:100, 1:150, 1:10

Dags.: nóv. 2008


Nr. 167 A-02

Sumarhús í landi Vatamýri II 8720 Skeiða og Gnúpverja-
hreppi Árnessýslu lóð 61000 m²
Eigendur: Eyrún Lind Magnúsdóttir Arni Oddur Þórðarson
kí 060176-4939 070469-3169

Grunnmynd, snid og deiling 45,0 m²

Aðalmynd

TEIKNIVANGUR


 201032-4829