

**Byggingarlýsing viðbyggingar og garðhúss.**

**Undirstöður:**

Undirstöður eru úr ø 300 mm c/c hámark 2000mm steinsteyptum súlum, þar ofná kemur 2 x 50 x 225 mm c/c dregarar sem boltast saman með 12 mm borðboltum og niður í undirstöður með 16 mm snitteinum.

**Botnplata:**

Botnplata er uppbyggð á bita 50 X 200 MM C/C 400 MM, 200 MM steinull, klætt að ofan með 24 mm gólfplötum. Að neðan kemur 12 mm krossviður.

**Burðarvirki:**

Burðarvirki:  
1. Hæð: Timburgrind 50 x 100 mm fura c/c 600 mm sem boltast niður í steypar undirstöður með þar til gerðu BMF vinklum og skrúfum. Milli timburgrindar og steinsteypu komi tjörupappi.

**Útveggir- klæðning:**

Undirstöður: Undirstöður verða semntskústaðar og þannig vatnsröðar.  
1. Hæð: Innst er 13mm panell, þá grind 34 x 45 mm til afrettingar og raflagna, því næst rakavörn, plastfilma.  
Útveggjagrind er úr 50 x 100 mm furu c/c 600 mm, inni grind kemur 100 mm steinull. Utan á grindina kemur 13 mm rakavarinn krossviður ( vindvörn og vindstífing), þvínæst loftunargrind 15 mm og yst kemur 22 mm x 100 mm borðaklæðning .

**Innveggir:**

Innveggir eru byggðir upp á timburgrind 50 mm x 75 mm c/c 600 mm. Timburgrind er einangruð með 75 mm steinull. Sem klæðning verður sett 13 mm panel báðu megin grindar.

**Þak:**

Þakið er gert á hefðbundin hátt, 50 x 225 mm sperrur c/c 600 mm. Þakið er einangrað með 200 mm steinull. 25 mm loftrum er ofan við einangrun ásamt vindpappa þar ofan. Þakið er klætt að innan með rakavörn, rafmagnsgrind 34 x 45 mm c/c 400 mm, innst er síðan 13 mm panell. Ofan á sperrur kemur 25 x 150 mm borðaklæðning þvínæst þakpappi og hefðbundið þakstál/ bárujárni.

**Lagnir:**

Gert er ráð fyrir að hita og neysluvatnslagnir verði úr rústfriú stáli utanálggjandi. Frærenslislagnir verða úr pvc.

**Loftræsing:**

Í öllum herbergjum eru opnanlegir gluggar til loftræsingar.

**Upphitun hússins:**

Húsið er hitað upp með hitaveitu á hefðbundinn hátt. U-gilda byggingarluta er eftirfarandi:

Byggingarluti	U-gildi (W/m²K)
	Ti≥18°C
Þak	0,20
Útveggir, léttir, einangraður í grind	0,30
Gluggar (karmar, gler vegið meðaltal, k-gler)	2,0
Hurðir	2,0
Gólf á útiloft	0,20
Útveggir, vegið meðaltal (veggfletir, gluggar og hurðir)	0,85
Útreikningur U-gilda byggingarluta skal gerður í samræmi við ÍST EN ISO 6946 og ÍST 66.	

**Brunavarnir:**

Brunavarnir eru í samræmi við ákvæði byggingarreglugerðar um fristundarhús..

**Brunasamstæður:**

Sumarhúsið er ein brunasamstæða. Garðhúsið/úthúsið er en brunasamstæða.

**Brunahólfum:**

Húsin eru hvort fyrir sig eitt brunahólf.

**Rýmingarleiðir:**

Rýmingarleiðir af 1. hæð eru um anddyri, svalahurð og björgunarop úr herbergi í viðbyggingu. Rýmingarleiðir úr svefnlofti eru um stiga að 1. hæð og björgunarop á norðurhlöð.

**Brunaviðvörðunarkerfi:**

Í öll herbergi sumarhússins svo og í garðhúsið verður settur reykskynjari.

**Klæðningar:**

Allar klæðningar í lofti og veggjum viðbyggingar og garðhúss verða í flokki 2.

**Slökkvitæki:**

Slökkvitæki verða sett upp í samráði við eldvarnareftirlit.

**Aðkoma slökkviliðs:**


Aðkoma slökkviliðs er góð þar sem hægt er að keyra nánæst að húsinu ásamt því að stórt og gott svæði er við húsið.

**Sjúkrakassi:**

Læstur skápur er fyrir sjúkrakassa í eldhúsi.

**Sorpgeymslur:**

Sorpgeymsla er staðsett frama við húsið og gert ráð fyrir þremur ílátum.



Skráningartafa: Efrí-Reykir lóð 29		Skrásetjari: Erlendur Ami Hjálmarsson															
Landnúmer: 167279		Kennitala: 100355-5239															
Matshlutanúmer: 02		Utgáfa: 4.01b Dags: 3.3.2009															
Uppskipting og lýsing																	
D0 Lokun	D1 Rými hæð-röð	D2 Notkun texti	D3 Höfuð-flokkun	D4 Eignar-hald	D5 Stærðir Brúðrúmmál m²	D5M Millirúmmál m²	D6 Sigar m²	D7 Op m²	D8 Brúðrúmmál m²	D9 Brúðrúmmál sh < 1.8	D10a Salarhæð min	D10b Salarhæð max	D11 Brúðrúmmál m²	D12 Nettóflötum m²	D16 Birt flátmál m²	Reiknitala skiptarúmmáls	D17 Skiptarúmmál m²
<b>Matshluti</b>					12,0	0,0	0,0	0,0	12,0	0,0			39,0	9,4	12,0		28,670
<b>Botn</b>													2,4				
<b>1.hæð</b>					12,0	0,0	0,0	0,0	12,0	0,0			36,6	9,4	12,0		28,670
A	0101	Úthús-Garðhús	N	0101	12,0				12,0		2,60	3,50	36,6	9,4	12,0	3,05	28,670
<b>Athugasemdir</b>																	
Við útreikning á nettóflötum er miðaða við þykkt útveggja 20 cm.																	
<b>Sameignir sumra</b>																	
<b>Eignarhald</b>																	
Eignar-hald	Notkun texti	Birt flátmál m²	Skiptarúmmál m²	Séreign og sameign m²													
0101	Úthús-Garðhús	12,0	28,670	28,670													
<b>Alls</b>					12,0	28,670	28,670										

Skráningartafa: Efrí-Reykir lóð 29		Skrásetjari: Erlendur Ami Hjálmarsson															
Landnúmer: 167279		Kennitala: 100355-5239															
Matshlutanúmer: 03		Utgáfa: 4.01b Dags: 3.3.2009															
Uppskipting og lýsing																	
D0 Lokun	D1 Rými hæð-röð	D2 Notkun texti	D3 Höfuð-flokkun	D4 Eignar-hald	D5 Stærðir Brúðrúmmál m²	D5M Millirúmmál m²	D6 Sigar m²	D7 Op m²	D8 Brúðrúmmál m²	D9 Brúðrúmmál sh < 1.8	D10a Salarhæð min	D10b Salarhæð max	D11 Brúðrúmmál m²	D12 Nettóflötum m²	D16 Birt flátmál m²	Reiknitala skiptarúmmáls	D17 Skiptarúmmál m²
<b>Matshluti</b>					2,8	0,0	0,0	0,0	2,8	2,5			5,1	1,8	0,3		2,898
<b>Botn</b>													0,6				
<b>1.hæð</b>					2,8	0,0	0,0	0,0	2,8	2,5			4,5	1,8	0,3		2,898
A	0101	Leikfangakofi	N	0101	2,8				2,8	2,5	1,30	1,90	4,5	1,8	0,3	1,61	2,898
<b>Athugasemdir</b>																	
Við útreikning á nettóflötum er miðaða við þykkt útveggja 16 cm. Rýmið er duppítt og einangrað.																	
<b>Sameignir sumra</b>																	
<b>Eignarhald</b>																	
Eignar-hald	Notkun texti	Birt flátmál m²	Skiptarúmmál m²	Séreign og sameign m²													
0101	Leikfangakofi	0,3	2,898	2,898													
<b>Alls</b>					0,3	2,898	2,898										

LAND NÚMÉR 167279  
 EFRÍ-REYKIR LÓÐ 29  
 EFRÍ  
 BYGGINGARLÝSING - SKRÁNING  
 ERLENDUR AMI HJÁLMARSSON BFI 107100355-5239  
 KLÆÐING 6 RÚT 5553860 6645634  
 105  
 MÁL 1:1  
 DAGS 10.03.09