



Almennar skýringar - þakvirki

Allur viður er C18 eða betra. Við utanhús skal fúverja. Allur saumur og festingar utanhúss skal vera með heitinkhúð eða ryðfrítt. Þak þéttklæðist með slétri borðaklæðningu (25/150) er festist með heitgalv. saum 31/70 (3"), minnst 3 stk. í sperru/borð, 1 m inn á þakbrúnir skulu koma 4 stk. í sperru/borð.

Loftun skal gerð með 2x2 stk. Ø40 í hvert sperrubíl.

Ath: passa skal sérstaklega uppá að loftun yfir alla bita sé í lagi.

Öll mál í mm nema annað komi fram.

Festingar:

F1
gaffalfesting (BMF) negling 2x5stk 3,1x40 í sperru og 10stk 3,1x40 að neðan í reim, að auki skal skáskrúfa skrúfu sitthvora megin úr sperru í reim 6x120mm.

F2
Sjá sérmynd

F3
Bitaskór (BMF) 45x167 nr.3301, negling 2x6 stk. ks. 4/40 í límitré/bita og 2x4 stk. í sperru.

F4
Bitaskór (BMF) 90x145 nr.3315, negling 2x6 stk. ks. 4/40 í límitré/bita og 2x4 stk. í sperru.

F5-F6-F7-F8-F9-F11
Sjá sérmynd

F10
Skánegling, 3 stk. 6x150mm skrúfa í hverja sperru.

VERK:	Efsti Dalur - 801 Bláskógabyggð Viðbygging við fjós	TEIKN NR:	271
HLUTE:	Burðarvirki Grunnmynd þaks	KVARDI:	1:50
DAGS:	18.07.12	TEIKN:	BL
SAMP:	Björgvin Vigfússon 040546-2009	NR:	01 078
Bent Larsen Fróðason Fellskotí 2 801 Bláskógabyggð Símar: 844-7699 - 486-8855 E-mail: bentlarsen77@hotmail.com			