



Skýringar:

Allar lagnir séu í samræmi við gildandi reglugerðir og ÍST 67.

Allar leiðslur þrýstiprófaðar með 6 bar.

Lagnir fyrir heitt vatn eru steyptar í plötu undir járngrind en lagnir fyrir kalt vatn eru lagðar í sandlag undir einangrun.

Málsetningar miðast við útrún grindar nema annað komi fram.

Lagnaefni:
 PE-X rör í rör innsteypt, stærð Ø15mm. 18mm að sturtu og baði.
 Ómálsettar pípur eru Ø15mm.
 Stofnar frá inntaksgrind að deilikistu eru Ø25mm ryðfritt rör lagt í vegg.

HL: Handlaug SV: Skolvaskar
 EV: Eldhúsvaskur BK: Baðkar
 VS: Vatnssalerni SB: Steypibað
 UVV: Uppþvottavél

Kalt vatn : _____
 Heitt vatn: _____

VERK:	Hlíðarholt 5 í landi Fells 801 Bláskógabyggð	TEIKN NR.:	530
HLUTE:	Lagnir - sökkull Neysluvatnslagnir	KVAFER:	1:50
DAGS:	10.04.12	TEIKN:	BL
SAMM:	Björgvin Viglúðsson 040546-2009	NR:	01 093
Bent Larsen Fróðason Fellskotí 2 801 Bláskógabyggð Símar: 844-7699 - 486-8855 E-mail: bentlarsen77@hotmail.com			