



Grunnmynd Mkv. 1:70

ALMENNT

- Táknað hæð í sniðmynd
- Táknað hæð á plötu í grunnmynd
- Járnstærðir eru í mm
- Timburstærðir eru í mm
- Öll ónefnd mál eru í mm

ÁLAGSFORSENDUR

- Leyft álag á grunn.....: - mN/m²
- Snjóálag.....: 1,01*μ kN/m²
- Vindálag.....: 1,66*C_s kN/m²
- Notálag.....: - kN/m²

TRÉVIRKI OG STÁLFASTINGAR

Limtré skal vera í gæðaflokki GL30c
 Samkvæmt ÍST EN 14080:2013
 Limflokkur U (vatnshelt)
 Aðrir burðarviðir skulu ekki vera lakari en C18 samkvæmt ÍST EN 338:2009
 Stál-gæði í sérsmíðuðum fastingum er S235 samkvæmt ÍST EN10025-2:2004
 Stál-gæði í boltum og teinum er ISO 8.8
 Stál-gæði í borðboltum ISO 4.6
 nema annað sé tekið fram.

Fúaverja skal sperruenda og aðra hluta trés sem steypast inn eða leggjast að steinsteypu.

Undir allar boltarær sem herðast að tré skal setja skinnur með kantlengd 3xd og þykkt 0,3xd (d er þvermál bolta)

Allir festihlutar úr stáli skulu galvanhúðaðir nema annað sé tekið fram á teikningu.

ÖLL AFNÖT OG AFRITUN TEIKNINGAR AÐ HLUTA EÐA Í HEILD ER HAD SKRIFLEGU LEYFI LIMTRÉ VIRNET EHF.

Númer: _____ Dags: _____ Skýring breytingar: _____ Br. af: _____

 Byggingadeild - Vesturvör 29 - 200 Kópavogur kt. 440510-1160 - Sími: 412 5300	MKV.	DAGS.	VERKNR.	ÚTGÁFA NR.
	1:70	15.1.2015	DL15 001	1
TEIKN.	REIKN.	YFIRF.	NR. TEIKNINGAR	
GS	GS		301	
HEITI VERKS:	NAFN HÖNNUÐAR			
Hjálmsstaðir 1, Bláskógabyggð	Bjarni Ingibergsson byggingatæknifræðingur B.Sc. kt. 030861-2729 - bjarni@limtrevirnet.is			
HEITI TEIKNINGAR	ÁRITUN HÖNNUÐAR	DAGS. ÁRITUNAR		
Fjóspak Grunnmynd	<i>[Signature]</i>			
	ÁRITUN SAMRÆM. HÖNNUÐAR	DAGS. ÁRITUNAR		
	<i>[Signature]</i>			