



**Burðarvirki:**

Undirstöður: rafmagnsstaurar c/c 250-300 mm grafnir ca. 120 sm í jörð.  
Dregarar: 2 x 50 x 175 mm c/c 200.

**Gólf:**

Gólfbitar, 50 x 125 mm c/c 600. Punnar álplötur sem músavörn settar milli gólfbita á 25 x 25 mm furulista og 12 mm olíusoðið trétex sett yfir.  
Gólf einangrað með 100 mm steinull. Byggingaplast sett yfir einangrun, klætt með 22 mm rakavörðum spónaplötum og 22 mm eikarparket límt ofan á.

**Veggir:**

Veggjagrind 50 x 100 mm c/c 600.  
Grind tengd gólfbitum með girði á uppistöðum og stífuð með gatagirði.  
Klæðning á grind 12 mm olíusoðið trétex, vindpappi yfir, 20 mm, lóðréttir furulistar á uppistöður fyrir kúptann láréttann panil að utan. Veggir einangraðir með 100 mm steinull, byggingaplast yfir, láréttir listar 20 x 45 c/c 600 mm fyrir lóðréttan furupanil að innan.

**Þak:**

Klætt með bárujárnri. Sperrur í svefnálmú 60 x 125 mm c/c 600. Tengdar við veggjagrind með girði. Niðurtekið loft 25 x 150 mm c/c 600 einangrað með 150 mm steinull. Byggingaplast og grind 20 x 45 mm. Loftaklæðning, hvítar loftaplötur í herbergjum, furupanill í gangi, geymslu búri og snyrtingu.

Sperrur í stofu 45 x 100 mm c/c 800. Furupanill klæddur ofan á sýnilegar sperrur. Tvöföld grind 45 x 45 mm ofan á sperrum, einangrað með 2 x 50 mm glerull ofan frá í fyrsta áfanga. 35 x 100 mm grind c/c 700 fyrir bárujárn og þakpappi yfir.

Við breytingu 2003: 100 mm steinull sett upp á milli sperra og byggingaplast sett yfir. 20 x 45 mm listar settir undir og loft klætt með furupanil. Þakkantur 3 x 22 x 90 mm vatnsklæðning.

Frágangur á þaki: Flasningar frá bárujárnri yfir þakkant og í rennur. Tvöfalt gler í gluggum og útihurð.

1B

Sumarhús Meiðalundur 6 Miðfellslandi, Bláskógabyggð Dags: 02. 09. 2003.
<i>Þorsteinn Hallgrímsson</i> Þorsteinn Hallgrímsson verkfr. Goðalandi 17, 108 Rvk.