



STUTT BYGGINGALÝSING:
 Sökkjar eru steyptir og steyptir niður fyrir frostdýpt 900 - 1200 mm á frostfrían fastan jarðveg.
 Einangrun með sökkjum er 75 mm steinullarplötur. Plata er steypt og kemur hitalögn í gólfplötu.
 Útveggjagrind er úr 45 x 145 mm, bárujams- og timburklædd yst, steinullareinangrun 145 mm og paníllædd að innan.
 Þak er byggt upp með 48 x 198 mm þakásam, ofan á þakása er klætt með borðum 25x150 mm, þakpappa og bárujámli.
 Þak er einangrað með 180 mm þakull og klætt innan með panel.
 Gluggar og hurðir eru úr furu. Allt burðarefni skal uppfylla kröfur gildandi bygginareglugerðar.

Staðsetning á húsi og rotþró á lóð skal vera í samráði við byggingafulltrúa.
 Björgunarop eru 500 x 500 mm ljósmál
 Rsk = reykskynjari
 Skt = síökkvitæki

Brúttó rúmmál: 275,5 m³
 Birt flatarmál: 97,2 m²

Røykjavegur 19, Bláskógabyggð.		1
Landnr. 167255	Matehluti 01	
Grunnmynd, enið og skýringar		Dagsetn: júlí 2011
		Mælikvarði: 1 : 50