



MÓTTEKIÐ  
25. JAN. 2010  
Byggingafultrúi uppáv. Árnassýslu og Fiðahtr.

**Almennt:**

Öll mál skulu staðfest skv. aðalteikningum. Ef eitthvert misræmi er skulu aðalteikningar vera ráðandi, þó þer að láta hönnuði vita af misræmi. Öll mál eru í millimetrum, nema annað komi fram.

**Skýringar - Steinsteypa og bendistál**

**Styrkleikaflokkar efnis:**

Steypa: C25/30-22-S3-2b  
Bendistál: B500C

**Almennur frágangur járna:**

Leggja skal 2 K12 í kringum öll glugga og hurðarop, auk þess skal setja 2 K12 í alla lárétta og lóðrétta veggenda.

Fjarlægð frá steyptri brún að járnnum skal vera, hula = 20 mm nema annað komi fram.

Í stað innbeygðra vinkla í plötum og hornum er heimilt að nota K10 U-lykkjur í járnabökkum. Ef það er gert skal setja 2 K12 í hverja U-lykkju í hornum og veggendum en 2 K12 í plötum.

VERK: Skólavegur 4 - Reykholti 801 Bláskógabyggð	TEIKN NR.: 201
HLUTI: Burðarvirki Grunnmynd veggja	KVARDI: 1:50 TEIKN: BL.
DAGS: 15.01.10	SAM: Björgvin Viglúgsson 040546-2009
NR: 01 036	
Bent Larsen Fróðason Fellskotí 2 801 Bláskógabyggð Símar: 844-7699 - 486-8855 E-mail: bentlarsen77@hotmail.com	